



Каталог горелочного оборудования для коммерческого применения 2013





В постоянном движении

Сегодня ELCO, специалист по разработке и производству горелок – это один из лидеров в области технологий, связанных с горением. Сочетая свои отличные инновационные способности и волю к развитию, ELCO разрабатывает высокопроизводительные и надежные горелки, развивает соответствующий сервис, не упуская при этом из виду заботу об окружающей среде. Все это делается для того, чтобы установить долгосрочные отношения со своими клиентами.

1928 В Вилтерсе, Швейцария, Эмиль Лоозер основывает компанию ELCO

1952 В Ройтлингене, Германия, учреждается компания Klöckner

1964 ELCO открывает производство во Франции

1988 Основана компания Klöckner Wärmertechnik GmbH

1990 Основана компания Energiesysteme GmbH

2002 Торговая марка ELCO входит в состав группы MTS

2008 ELCO начинает применять систему MDE и Elcogram на малых и средних горелках

2010 Начало программы "2...10 MW"
Выход на рынок газовых горелок VECTRON 3
и газовых горелок нового поколения NEXTRON 6 и 7

2011 "Программа 2...10 MW" расширение гаммы
Выход на рынок комбинированных версий NEXTRON 6 и 7 и новой версии газовых горелок NEXTRON 8 и 9
Выход на рынок горелок VECTRON 2 и 4

2012 "Программа 2...10 MW" расширение гаммы
Выход на рынок комбинированных и дизтопливных версий NEXTRON 6 и 7
Выход на рынок горелок VECTRON 5 и 6
Выход на рынок газовых горелок VECTRON 2 - 6 с электронным управлением (Modulo)

2013 "Программа 2...10 MW" расширение гаммы
Выход на рынок комбинированных и дизтопливных версий NEXTRON 8 и 9
Выход на рынок комбинированных версий VECTRON 3 - 6
Выход на рынок жидкотопливных версий VECTRON 4 и 5 (трехступенчатые)

В постоянном движении



Variatron

В целях повышения КПД своих систем компания ELCO применяет регулятор скорости вращения вентилятора для всей гаммы модулируемых горелок.

Регулятор **Variatron** поставляется предварительно запрограммированным. Регулятор настраивается чрезвычайно просто и требуется установить только два предельных значения для регулирования скорости вращения вентилятора на всей гамме горелок.

Применение регулятора **Variatron** в горелках ELCO обеспечивает:

- снижение потребления электроэнергии примерно на 50-60%;
- в комбинации с системой **AGP** изменение скорости вращения в соотношении до 1:8, что обеспечивает идеальную адаптацию работы вентилятора к потребностям системы, и повышение среднесезонной производительности, особенно при монтаже горелки на конденсационных или низкотемпературных котлах или при работе в особых условиях;
- бесшумный запуск и в среднем общее снижение уровня шума от 2 дБ (при максимальной мощности) до 12 дБ (при минимальной мощности).



IME

Компания ELCO разработала инновационные головки горелки, которые обладают двумя основными преимуществами:

- диапазона мощности, как у соответствующих стандартных горелок;
- простота изготовления, ввода в эксплуатацию и обслуживания.

В результате появилась "ступенчатая" головка, в которую газ поступает в двух разных зонах.

В первой зоне горение происходит при большом избытке воздуха, и, следовательно, с низкой плотностью энергии. Таким образом, температура факела успевает снизиться за счет теплового излучения и частичной рециркуляции топочных газов, в промежутке между первой зоной и второй, в которой в факел поступает оставшаяся часть газового потока. С системой **IME** (многоступенчатая инжекция), устанавливаемой стандартно на всех газовых горелках до 6 МВт, компания ELCO гарантирует выброс оксидов азота при работе на природном газе, измеренный в соответствии с EN 676, менее 80 мг/кВт.



AGP

Система **AGP** (пропорционального регулирования соотношения газ-воздух), разработанная и выпускаемая компанией ELCO, обеспечивает:

- Идеальную стабильность состава газозоудушной смеси;
- постоянное высокое содержание CO₂ во всем диапазоне мощности горелки;
- точный контроль поступления избыточного воздуха, что важно для высокоэффективной работы, в частности, конденсационных котлов.

Система **AGP** измеряет:

- давление газа на выходе газовой рампы;
- давление воздуха перед пламенной головкой;
- противодавление в топке.

Любое изменение этих трех давлений немедленно и одновременно регистрируется системой, которая автоматически восстанавливает правильное соотношение газ-воздух для горения.

AGP поддерживает постоянное соотношение газ-воздух для горения даже при:

- увеличении или уменьшении давления газа;
- изменении подачи воздуха из-за колебаний напряжения сети или загрязнения системы вентиляции;
- изменениях тяги в топке и дымовой трубе при запуске и изменении нагрузки.



GEM

Наиболее современной и повсеместно используемой системой является электронная. Она одновременно управляет положением одного или нескольких приводов. Сервоприводы потока воздуха и топливных компонентов контролируются микропроцессором, содержащим уставки, определенные для каждой кривой нагрузки. Дополнительное преимущество системы **GEM** (электронной системы управления смесью) заключается в том, что она выдает конкретную информацию обо всех командах и состояниях в системе в целом: доступ к этой информации можно получить непосредственно или используя дистанционное управление. Цифровое программирование несложно, и выполняется либо при помощи специального модуля, либо при помощи компьютера, в соответствии с простыми указаниями.



RHP

RHP (высокоэффективная система рециркуляции) - это система с мощным и бесшумным вентилятором, использующая принцип повторного нагнетания воздуха. Часть находящегося под давлением воздуха снова засасывается в вентилятор, что значительно увеличивает способность горелки преодолевать противодействие в теплогенераторе при запуске.

Это позволяет монтировать горелки ELCO на теплогенераторах всех видов и обеспечивает:

- быструю стабилизацию пламени и горения при запуске;
- устранение вибрации;
- сокращении вредных выбросов в соответствии со стандартами ЕС;
- очень низкий уровень шума (благодаря системе вентиляции закрытого типа).

Кроме того, воздушная заслонка запатентованной конструкции обеспечивает оптимальное регулирование воздушного потока даже при работе в режиме малой мощности.



MDE

Микропроцессорная электронная система записи и хранения рабочих данных. Данная система упрощает управление горелкой, помогая при ее эксплуатации путем предоставления всей необходимой информации для анализа эффективности работы горелки и выявленных нарушений работы.

Хранящаяся в памяти информация может быть отображена на встроенном в горелку дисплее с помощью специального считывающего прибора *elcoscore*®, либо с помощью ПК с использованием специального интерфейса и программного обеспечения.

На дисплей можно вывести различные данные:

- 1) Мгновенные рабочие значения (цикл работы, напряжение питания, ток ионизации и т.д.);
- 2) Статистическая информация (продолжительность работы, количество запусков, количество и вид неисправностей);
- 3) Подробная информация о двух последних неисправностях;
- 4) Технические данные оборудования.

Вся информация отображается в текстовой форме.

Такая диагностическая информация особенно полезна в случаях спорадических неисправностей, которые могут не проявиться в присутствии технического специалиста.



MDE2

Линейка новых газовых и жидкотопливных горелок **VECTRON** оснащена новой микропроцессорной системой **MDE2**, которая записывает и хранит в памяти рабочие условия.

Эта система улучшает управление горелкой за счет лучшей технической поддержки с предоставлением всей информации, необходимой для анализа работы и любых неисправностей, возникших ранее.

На дисплей можно вывести различные данные:

- 1) Мгновенные рабочие значения (цикл работы, напряжение питания, ток ионизации и т.д.);
- 2) Статистическая информация (продолжительность работы, количество запусков, количество и вид неисправностей);
- 3) Подробная информация о двух последних неисправностях;
- 4) Технические данные оборудования.

Вся информация отображается в виде пиктограмм на дисплее, интегрированном в корпус горелки.

Такая диагностическая информация особенно полезна в случаях спорадических неисправностей, которые могут не проявиться в присутствии технического специалиста.

Система **MDE2** поставляется в сборе с указателем уровня топлива и индикатором периодичности сервисного обслуживания.




RTC

Функциональный дизайн кожуха в сочетании с инновационной технологией изготовления головок позволили внедрить систему **RTC** (систему сохранения регулировок головки), дающую следующие преимущества:

- свободный доступ ко всем элементам после снятия крышки;
- простое и быстрое обслуживание;
- полное снятие головки и доступ к ее внутренним элементам за один прием, без демонтажа горелки с котла или отсоединения газовой магистрали;
- оптимальные регулировки головки горелки, которые не нарушаются при техобслуживании;
- быстрая очистка механических деталей, благодаря свободному доступу к ним;
- сокращение времени технического обслуживания за счет использования стандартных гаек, болтов, винтов и штуцеров, для обращения с которыми достаточно всего лишь нескольких инструментов.

Обозначение типа горелок



Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx

		0	50	100	150	200	250 кВт	
VG1.40	14,5 ... 40							стр. 12
VG1.55	35 ... 55							стр. 12
VG1.85	45 ... 85							стр. 12
VG2.140	80 ... 140							стр. 14
VG2.200	130 ... 200							стр. 14

Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx

		0	100	200	300	400	500 кВт	
VG01.85 D	45 ... 85							стр. 16
VG2.120 D	40 ... 120							стр. 18
VG2.160 D	60 ... 160							стр. 18
VG2.210 D	80 ... 210							стр. 18
VG3.290 D*	95 ... 290							стр. 20
VG3.360 D*	120 ... 360							стр. 20
VG4.460 D*	150 ... 460							стр. 22

*: вариант с блоком контроля герметичности по запросу

Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности, с низкими выбросами NOx

		0	500	1000	1500	2000 кВт	
VG2.120 DP	40 ... 120						стр. 24
VG2.160 DP	60 ... 160						стр. 24
VG2.210 DP	80 ... 210						стр. 24
VG3.290 DP*	70 ... 290						стр. 26
VG3.360 DP*	80 ... 360						стр. 26
VG4.460 DP*	100 ... 460						стр. 28
VG4.610 DP*	130 ... 610						стр. 28
VG5.950 DP*	170 ... 950						стр. 30
VG5.1200 DP*	250 ... 1 160						стр. 30
VG6.1600 DP	300 ... 1 600						стр. 32
VG6.2100 DP	400 ... 1 907						стр. 32

*: вариант с блоком контроля герметичности по запросу

Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности, с низкими выбросами NOx и с регулятором скорости вращения вентилятора

		0	250	500	750	1000 кВт	
VG03.300 V	100 ... 300						стр. 34
VG04.570 V	140 ... 570						стр. 36

Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с низкими выбросами NOx

		0	500	1000	1500	2000 кВт	
VG2.120 M	30 ... 120						стр. 38
VG2.160 M	40 ... 160						стр. 38
VG2.210 M	40 ... 210						стр. 38
VG3.290 M	50 ... 290						стр. 40
VG3.360 M	60 ... 360						стр. 40
VG4.460 M	86 ... 460						стр. 42
VG4.610 M	90 ... 610						стр. 42
VG5.950 M	160 ... 900						стр. 44
VG5.1200 M	160 ... 1 200						стр. 44
VG6.1600 M	300 ... 1 600						стр. 46
VG6.2100 M	400 ... 1 907						стр. 46

Горелки одноступенчатые на газе и на дизельном топливе

		0	100	200	300	400	500 кВт	
VGL2.120	35 ... 120							стр. 48
VGL2.210	100 ... 190							стр. 48

Горелки двухступенчатые на газе и на дизельном топливе

		0	100	200	300	400	500 кВт	
VGL04.350 D	95 ... 350							стр. 50
VGL04.440 D	130 ... 440							стр. 50

Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности на газе/трехступенчатые на дизельном топливе

		0	500	1000	1500	2000	2500 кВт	
VGL05.700 DP	200 ... 700							стр. 52
VGL05.1000 DP	240 ... 1 000							стр. 52
VGL06.1600 DP	300 ... 1 600							стр. 54
VGL06.2100 DP	480 ... 2 050							стр. 54

Горелки одноступенчатые синего пламени с низкими выбросами NOx¹

		0	10	20	30	40	50 кВт	
VB1.20	11 ... 20							стр. 56
VB1.24	14 ... 24							стр. 56
VB1.28	20 ... 28							стр. 56
VB1.30	22 ... 30							стр. 56
VB1.35	25 ... 35							стр. 56

¹: Примечание: двухступенчатые версии доступны до 100 кВт.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом продаж для получения более подробной информации.

Горелки одноступенчатые желтого пламени с низкими выбросами NOx²

		0	20	40	60	80	100 кВт	
VE1.34	16 ... 34							стр. 58
VE1.50	28 ... 50							стр. 58
VE1.75	44 ... 75							стр. 58

²: Примечание: двухступенчатые версии доступны до 150 кВт.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом продаж для получения более подробной информации.

Горелки одноступенчатые с предварительным нагреванием топлива

		0	20	40	60	80	100 кВт	
VL1.40 P	18 ... 40							стр. 60
VL1.55 P	30 ... 55							стр. 60

Горелки одноступенчатые стандартные

		0	50	100	150	200	250 кВт	
VL1.42	20 ... 42							стр. 60
VL1.55	30 ... 55							стр. 60
VL1.95	45 ... 95							стр. 60
VL2.140	80 ... 140							стр. 62
VL2.200	130 ... 200							стр. 62

Горелки двухступенчатые стандартные

		0	500	1000	1500	2000	2500 кВт	
VL2.120 D	60 ... 120							стр. 64
VL2.160 D	80 ... 160							стр. 64
VL2.210 D	100 ... 210							стр. 64
VL3.290 D	130 ... 290							стр. 66
VL3.360 D	170 ... 360							стр. 66
VL4.460 D	180 ... 460							стр. 68
VL4.610 D	195 ... 610							стр. 68
VL5.950 D	260 ... 950							стр. 70
VL5.1200 D	400 ... 1 186							стр. 70

Горелки трехступенчатые стандартные

		0	500	1000	1500	2000	2500 кВт	
VL4.460 DP	180 ... 460							стр. 72
VL4.610 DP	195 ... 610							стр. 72
VL5.950 DP	260 ... 950							стр. 74
VL5.1200 DP	400 ... 1 186							стр. 74
VL6.1600 DP	320 ... 1 600							стр. 76
VL6.2100 DP	400 ... 2 080							стр. 76

Опции	стр. 78
-------	---------

Газовые рампы	стр. 80
---------------	---------

Потери давления при работе на газе и в комбинированном режиме работы	стр. 82
--	---------


Описание

- Одноступенчатая наддувная горелка класса 3 с низким выходом NOx.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 40, 55 и 85 кВт.
- Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC


Комплект поставки

- Горелка поставляется в упаковке, вместе с:
- газовой магистралью;
 - элементами крепления к котлу;
 - указаниями по эксплуатации, электросхемами, покомпонентным изображением списком запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VG 1.40	300	260	640	11
	VG 1.55	300	260	640	11
	VG 1.85	300	260	640	11

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Тип	Ø a (мм)	b (мм)	c	d
VG 1.40/55	85-104	150-170	M8	45°
VG 1.85	95-104	150-170	M8	45°

	A	B	E	G		H		J	Ø K	L		M
				мин	макс	мин	макс			мин	макс	
h3/8"-Rp1/2"	263	120	484	297	337	70	110	Rp1/2"	80	21	61	48
d3/4"-Rp3/4"	282	140	477	300	355	70	138	Rp3/4"	90	15	83	52

Серия: VG 1.40, VG 1.55, VG 1.85
14,5 ... 85 кВт
одноступенчатые
с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип		VG 1.40		VG 1.55		VG 1.85	
Рабочий диапазон		14,5 - 40 кВт		35 - 55 кВт		45 - 85 кВт	
Давление газа		20 - 50 мбар				20 - 300 мбар	
Шкаф управления / детектор пламени		TCG 141.00 / ионизационный					
Характеристики электродвигателя вентилятора		230 В - 50 Гц - 85 Вт					
Потребление электроэнергии		120 Вт				195 Вт	
Уровень шума (LpA)		55 дБ(А)		55 дБ(А)		60,5 дБ(А)	
Сертификат CE		1312 BT 5225				1312 BT 5252	
Длина головки		KN	KL	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	h3/8"-Rp1/2"	3 832 635	-	3 832 636	-	-	-
	d3/4"-Rp3/4"	-	-	-	-	3 832 637	-

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP1	13 018 495
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG9 (Ø 50 мм)	13 011 996
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG4 (Ø 50 мм, поворотный)	13 004 320

Описание


- Одноступенчатая наддувная горелка класса 3 с низким выходом NOx.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 140 и 200 кВт.
- Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке, укомплектованной:

- газовой арматурой;
- элементами крепления к котлу;
- инструкциями по эксплуатации включающими, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VG 2.140	400	400	760	21
	VG 2.200	400	400	760	25

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
120-135	150-184	M8	45°

		A	B	C		D	E	F	Ø G	H		I	N	P	Rp	R	S	T	U	W
VG2.140	d3/4"-Rp3/4"	331	325	KN	KL	256	69	15 мин	100	KN	KL	185 x 185	113 мин	115	3/4"	46	140	120	133	330
VG2.200									115					124	1"1/4	55	160	145		
VG2.200	d1"1/4-Rp1"1/4								115											

Серия: **VG 2.140, VG 2.200**
80 ... 200 кВт
 одноступенчатые
 с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 2.140		VG 2.200	
Рабочий диапазон	80 - 140 кВт		130 - 200 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар			
Шкаф управления / детектор пламени	TCG1... / ионизационный			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 160 Вт		230 В - 50 Гц - 130 Вт	
Потребление электроэнергии	160 Вт		250 Вт	
Уровень шума (LpA)	62 дБ(А)		65 дБ(А)	
Сертификат CE	1312CM5594		1312 BQ 4069	
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/4-Rp1"1/4	-	3 833 571	3 833 572
	d3/4"-Rp3/4"	3 833 554	3 833 555	3 833 563

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP2	13 018 496
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG10 (Ø 100 мм)	13 018 822

Описание


- Двухступенчатая наддувная горелка класса 3 с низким выходом NOx.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность VG 01.85 Duo: 85 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/2.
- Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке,

- укомплектованной:
- газовой арматурой;
- элементами крепления к котлу;
- инструкциями по эксплуатации включающими, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VG 01.85 D	300	260	640	14

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
95-104	150-170	M8	45°

A	B	E	L	ØK	H	G	J
290	210	535	мин 15 / макс 83	90	мин 70 / макс 138	мин 300 / макс 355	Rp3/4"

Серия: VG 01.85 D
45 ... 85 кВт
двухступенчатые
с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 01.85 D	
Рабочий диапазон	(45) 52,5 - 85 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар	
Шкаф управления / детектор пламени	SG 513 / ионизационный	
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 85 Вт	
Потребление электроэнергии	185 Вт	
Уровень шума (LpA)	60,5 дБ(А)	
Сертификат CE	1312 BN 3749	
Длина головки	KN	KL
Полный код горелки d3/4"-Rp3/4"	13 017 852	-

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP1	13 018 495
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG9 (Ø 50 мм)	13 011 996
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG4 (Ø 50 мм, поворотный)	13 004 320

Газовая горелка VECTRON G 2 Duo


Описание

- Двухступенчатая наддувная горелка класса 3 с низким выходом NOx.
 - Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
 - Максимальная тепловая мощность: 120, 160 и 210 кВт.
 - Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/2.
 - Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
 - Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
 - Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
-
- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке, укомплектованной:

- газовой арматурой;
- элементами крепления к котлу;
- инструкциями по эксплуатации включающими, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VG 2.120 D	400	400	760	26
	VG 2.160 D	400	400	760	26
	VG 2.210 D	400	400	760	26

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
120-135	150-184	M8	45°

	A	B	C		D	E	F	Ø G	H		I	N	P	Rp	R	S	T	U	W
d1"1/4-Rp1"1/4	331	326	KN	KL	256	69	15	115	KN	KL	185	113	55	1"1/4	55	260	145	64	360
d3/4"-Rp3/4"			398...518	398...638			МИН		30...150	30...270	x 185		115	3/4"	46	210	120		330

Серия: VG 2.120 D, VG 2.160 D, VG 2.210 D


40 ... 210 кВт

двухступенчатые

с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 2.120 D		VG 2.160 D		VG 2.210 D	
Рабочий диапазон	(40) 80 - 120 кВт		(60) 110 - 160 кВт		(80) 150 - 210 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар					
Шкаф управления / детектор пламени	TCG2... / ионизационный					
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 160 Вт				230 В - 50 Гц - 130 Вт	
Потребление электроэнергии	185 Вт		280 Вт		290 Вт	
Уровень шума (LpA)	62 дБ(А)		64 дБ(А)		65,2 дБ(А)	
Сертификат CE	1312 BQ 4069					
Длина головки	KN	KL	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/4-Rp1"1/4 d3/4"-Rp3/4"	- 3 833 321	- 3 833 331	- 3 833 322	3 833 332 3 833 333	3 833 323 3 833 334

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP2	13 018 496
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG10 (Ø 100 мм)	13 011 996

Описание


- Двухступенчатая наддувная горелка класса 3 с низким выходом NOx.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 290 и 360 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/2.
- Два варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 41.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:

- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки BB	VG 3.290 D	440	400	520	21
	VG 3.360 D	440	400	520	22
Головка горелки CH-G	KN	650	210	260	6
	KL	780	210	260	7
Газовая рампа GT	d1"1/2-Rp2"	600	400	240	14
	d1"1/4-Rp1"1/4	440	320	240	10
	d3/4"-Rp3/4"	440	320	240	7

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Ø a (мм)	b (мм)	c	d
155-190	175-220	M10	45°


	A	B	C	D	E	F	Ø G	H	I	N	Rp	R	S	T	W
d1"1/2-Rp2"	406	379	576	297	82	120	130	KN 180 KL 320	195 x 205	170	2"	80	330	100	603
d1"1/4-Rp1"1/4											1"1/4	55	260	145	526
d3/4"-Rp3/4"											3/4"	46	210	120	479

Газовая горелка VECTRON G 3 Duo

Серия: VG 3.290 D, VG 3.360 D
95 ... 360 кВт
двухступенчатые
с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 3.290 D		VG 3.360 D	
Рабочий диапазон	(95) 190 - 290 кВт		(120) 240 - 360 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар			
Шкаф управления / детектор пламени	TCG2... / ионизационный			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 250 Вт		230 В - 50 Гц - 300 Вт	
Потребление электроэнергии	420 Вт		480 Вт	
Уровень шума (LpA)	67 дБ(А)		69 дБ(А)	
Сертификат CE	1312 BV 5208			
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/2-Rp2"	-	-	3 833 187
	d1"1/4-Rp1"1/4	3 833 056	3 833 057	3 833 052
	d3/4"-Rp3/4"	3 833 058	3 833 059	3 833 054
				3 833 188
				3 833 053
				3 833 055

Вариант с блоком контроля герметичности по запросу

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP31	3 833 151
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG11 (Ø 160 мм)	3 833 152

Описание

- Двухступенчатая наддувная горелка класса 3 с низким выходом NOx.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 460 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/2.
- Два варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.


• Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - по газовому оборудованию | 2009/142/EC |
| - по электромагнитной совместимости | 2004/108/EC |
| - по низковольтному оборудованию | 2006/95/EC |
| - на к.п.д. водогрейных котлов | 92/42/EEC |

Комплект поставки


Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:

- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VG 4.460 D	490	490	590	28,7
Головка горелки СН	KN	750	260	295	8,9
	KL	895	260	295	10,1
Газовая рампа ГТ	d1"1/2-Rp2"	600	400	240	14
	d1"1/4-Rp1"1/4	440	320	240	10
	d3/4"-Rp3/4"	440	320	240	7

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
190-240	200-270	M10	45°

	A	B	C	D	E	F	Ø G	H	I	N	Rp	R	S	T	W
d1"1/2-Rp2"											2"	80	330	100	613
d1"1/4-Rp1"1/4	465	475	640	377	97	149	150	KN 220	KL 360	245 x 245	195	1"1/4	55	260	536
d3/4"-Rp3/4"											3/4"	46	210	120	489

Серия: **VG 4.460 D**
150 ... 460 кВт
 двухступенчатая
 с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 4.460 D		
Рабочий диапазон	(150) 300 - 460 кВт		
Давление газа	20 - 300 мбар		
Шкаф управления / детектор пламени	TCG2... / ионизационный		
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 420 Вт		
Потребление электроэнергии	595 Вт		
Уровень шума (LpA)	70 дБ(А)		
Сертификат CE	1312 CL 5412		
Длина головки	KN		KL
Полный код горелки	d1"1/2-Rp2"	3 833 399	3 833 400
	d1"1/4-Rp1"1/4	3 833 401	3 833 402
	d3/4"-Rp3/4"	3 833 403	3 833 404

Вариант с блоком контроля герметичности по запросу

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG12 (Ø 200 мм)	3 833 429

Описание

- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с пневматическим регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 120, 160 и 210 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/3.
- Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
- Технология пневматического регулирования соотношения газа/воздуха.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.


- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:

- по газовому оборудованию	2009/142/EC
- по электромагнитной совместимости	2004/108/EC
- по низковольтному оборудованию	2006/95/EC
- на к.п.д. водогрейных котлов	92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке, укомплектованной:

- газовой арматурой;
- элементами крепления к котлу;
- инструкциями по эксплуатации включающими, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка CB	VG 2.120 DP	400	400	760	21
	VG 2.160 DP	400	400	760	21
	VG 2.210 DP	400	400	760	21

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
120-135	150-184	M8	45°

	A	B	C		D	E	F	ØG	H		I	N	P	Rp	R	S	T	U	W
d1"1/4-Rp1"1/4			KN	KL									55	1"1/4	80	175	145		380
d332-3/4"-Rp3/4"	331	326	398...518	398...638	256	69	15 мин	115	KN 30...150	KL 30...270	185 x 185	113 мин	115	3/4"	70	160	120	64	345
d333-3/4"-Rp3/4"													115	3/4"	70	160	120		345


Серия: VG 2.120 DP, VG 2.160 DP, VG 2.210 DP

40 ... 210 кВт

плавно-двухступенчатые с пневматическим
регулированием мощности
с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 2.120 DP		VG 2.160 DP		VG 2.210 DP	
Рабочий диапазон	(40) 80 - 120 кВт		(60) 110 - 160 кВт		(80) 150 - 210 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар					
Шкаф управления / детектор пламени	TCG5... / ионизационный					
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 160 Вт				230 В - 50 Гц - 130 Вт	
Потребление электроэнергии	195 Вт		260 Вт			
Уровень шума (LpA)	62 дБ(А)		64 дБ(А)		65,2 дБ(А)	
Сертификат CE	1312 BQ 4069					
Длина головки	KN	KL	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/4-Rp1"1/4	-	-	-	3 833 335	3 833 324
	d332-3/4"-Rp3/4"	3 833 475	3 833 476	3 833 477	3 833 478	3 833 480
	d333-3/4"-Rp3/4"	3 833 336	3 833 337	3 833 338	3 833 339	3 833 341

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP2	13 018 496
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG10 (Ø 100 мм)	13 018 822

Описание


- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с пневматическим регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 290 и 360 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/3.
- Технология пневматического регулирования соотношения газа/воздуха.
- Два варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 41.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:

- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки BB	VG 3.290 DP	440	400	520	21
	VG 3.360 DP	440	400	520	22
Головка горелки CH	KN	650	210	260	6
	KL	780	210	260	7
Газовая раampa GT	d1"1/2-Rp2"	670	550	380	12
	d1"1/4-Rp1"1/4	600	400	240	11
	d3/4"-Rp1"	600	400	240	7

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Ø a (мм)	b (мм)	c	d
155-190	175-220	M10	45°

	A	B	C	D	E	F	Ø G	H		I	N	Rp	R	S	T	W	RpF	Z
d1"1/2-Rp2"	406	379	576	297	82	120	130	KN 180	KL 320	195 x 205	170	2"	100	185	100	603	-	-
d1"1/4-Rp1"1/4												1"1/4	80	175	145	526	-	-
d3/4"-Rp1"												1"	70	160	120	479	1"	160

Серия: VG 3.290 DP, VG 3.360 DP
70 ... 360 кВт
 плавно-двухступенчатые с пневматическим
 регулированием мощности
 с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 3.290 DP		VG 3.360 DP	
Рабочий диапазон	(70) 190 - 290 кВт		(80) 240 - 360 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар			
Шкаф управления / детектор пламени	TCG5... / ионизационный			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 250 Вт		230 В - 50 Гц - 300 Вт	
Потребление электроэнергии	375 Вт		480 Вт	
Уровень шума (LpA)	67 дБ(А)		69 дБ(А)	
Сертификат CE	1312 BV 5208			
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/2-Rp2"	-	3 833 189	3 833 190
	d1"1/4-Rp1"1/4	3 833 064	3 833 060	3 833 061
	d3/4"-Rp1"	3 833 066	3 833 062	3 833 063

Вариант с блоком контроля герметичности по запросу

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP31	3 833 151
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG11 (Ø 160 мм)	3 833 152

Описание

- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с пневматическим регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 460 и 610 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/3.
- Технология пневматического регулирования соотношения газа/воздуха.
- Два варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.


- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:

- по газовому оборудованию	2009/142/EC
- по электромагнитной совместимости	2004/108/EC
- по низковольтному оборудованию	2006/95/EC
- на к.п.д. водогрейных котлов	92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:

- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VG 4.460 DP	490	490	590	28,6
	VG 4.610 DP	490	490	590	32,7
Головка горелки СН	KN	750	260	295	8,9
	KL	895	260	295	10,1
Газовая рампа ГТ	d1"1/2-Rp2"	670	550	380	12
	d1"1/4-Rp1"1/4	600	400	240	11
	d3/4"-Rp1"	600	400	240	7

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
190-240	200-270	M10	45°

	A	B	C	D	E	F	Ø G	H		I	N	Rp	R	S	T	W	RpF	Z
d1"1/2-Rp2"	465	475	640	377	97	149	150	KN 220	KL 360	245 x 245	195	2"	100	185	100	613	-	-
d1"1/4-Rp1"1/4												1"1/4	80	175	145	536	-	-
d3/4"-Rp1"												1"	70	160	120	489	1"	160

Газовая горелка VECTRON G 4 Duo Plus


Серия: VG 4.460 DP, VG 4.610 DP

100 ... 610 кВт

плавно-двухступенчатые с пневматическим
регулированием мощности
с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 4.460 DP		VG 4.610 DP	
Рабочий диапазон	(100) 300 - 460 кВт		(130) 390 - 610 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар			
Шкаф управления / детектор пламени	TCG5... / ионизационный			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 420 Вт		230 В - 50 Гц - 750 Вт	
Потребление электроэнергии	68 + 522 Вт		68 + 720 Вт	
Уровень шума (LpA)	70 дБ(А)		71 дБ(А)	
Сертификат CE	1312 CL 5412		1312 CL 5412	
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/2-Rp2"	3 833 423	3 833 424	3 833 415
	d1"1/4-Rp1"1/4	3 833 411	3 833 412	3 833 417
	d3/4"-Rp1"	3 833 413	3 833 414	3 833 419
				3 833 416
				3 833 418
				3 833 420

Вариант с блоком контроля герметичности по запросу

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG12 (Ø 200 мм)	3 833 429


Описание

- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с пневматическим регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 950 и 1 160 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/3.
- Технология пневматического регулирования соотношения газа/воздуха.
- Три варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Трехфазное напряжение питания.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC


Комплект поставки

- Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:
- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
 - головку сгорания;
 - газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки BB	VG 5.950 DP	800	600	850	53,4
	VG 5.1200 DP	800	600	850	54,6
Головка горелки CH	KN	780	265	280	12,3
	KL	1 010	265	280	14,4
	KM	1 010	265	280	13,4
Газовая раampa GT	s65-DN65	790	600	500	29
	s2"-Rp2"	790	600	500	17,2
	d1"1/2-Rp2"	670	550	380	12
	d1"1/4-Rp2"	600	400	240	12
	d3/4"-Rp1"	600	400	240	7

Размеры (мм)




A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	K	N
581	549	752	450	99	164	170	KN 215 KM 325 KL 435	230 x 238	89	244

Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
195	220-260	M10	45°

Газовая раampa "d":



	J	R	S	V	X	Z
d1"1/2-Rp2"	540	123	190	55	55	-
d1"1/4-Rp2"	450	100	141	58	58	186
d3/4"-Rp1"	420	100	122	55	50	160

Газовая раampa "s":




	J	R	S	V	X	Z
s65-DN65	600	135	360	110	150	320
s2"-Rp2"	612	103	330	110	150	186

Серия: VG 5.950 DP, VG 5.1200 DP
 170 ... 1160 кВт
 плавно-двухступенчатые с пневматическим
 регулированием мощности
 с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 5.950 DP			VG 5.1200 DP			
Рабочий диапазон	(170) 510 - 950 кВт			(250) 750 - 1 160 кВт			
Давление газа	20 - 300 мбар						
Шкаф управления / детектор пламени	TCG 5... / ионизационный						
Характеристики электродвигателя вентилятора	230/400 В - 50 Гц - 1,5 кВт						
Потребление электроэнергии	65 + 1 884 Вт			67 + 2 052 Вт			
Уровень шума (LpA)	77 дБ(А)						
Сертификат CE	1312 CM 5579						
Длина головки	KN	KL	KM	KN	KL	KM	
Полный код горелки	s65-DN65	-	-	-	3 833 603	3 833 604	3 833 629
	s2"-Rp2"	3 833 595	3 833 596	3 833 621	3 833 597	3 833 598	3 833 631
	d1"1/2-Rp2"	3 833 585	3 833 586	3 833 623	3 833 589	3 833 590	3 833 633
	d1"1/4-Rp2"	3 833 579	3 833 580	3 833 625	3 833 581	3 833 582	3 833 635
	d3/4"-Rp1"	3 833 583	3 833 584	3 833 627	-	-	-

Вариант с блоком контроля герметичности по запросу

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG3 (Ø 250 мм)	13 001 567
Контроллер нагрузки RJ316 (с погружным датчиком температуры воды)	3 833 950
Контроллер нагрузки RJ316 (с накладным датчиком температуры воды)	3 833 951
Штекер для соединения с котлом 7 контактный (1 штука)	13 016 494
Штекер для соединения с котлом 7+4 контактный (1 комплект)	13 016 496

Описание


- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с пневматическим регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 1 600 и 1 907 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/3.
- Технология пневматического регулирования соотношения газа/воздуха.
- Три варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Трехфазное напряжение питания.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:

- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки BB	VG 6.1600 DP	800	600	850	67,8
	VG 6.2100 DP	800	600	850	69,2
Головка горелки CH	KN	1 000	380	420	26,7
	KL	1 100	380	430	29,4
	KM	1 100	380	430	28
Газовая раampa GT	s80-DN80/TC	790	600	500	39
	s65-DN65/TC	790	600	500	29,4
	s2"-Rp2"/TC	790	600	500	16,5
	d1"1/2-Rp2"/TC	670	550	380	14,3
	d1"1/4-Rp2"/TC	670	550	380	13


Размеры (мм)



A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	K	N
592	553	1050	456	97	421	227	KN 360 KM 460 KL 560	326 x 335	144	247




единительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
250	300-400	M12	45°

Газовая раampa "d":



	J	R	S	V	X	Z
d1"1/2-Rp2"/TC	540	123	190	95	55	-
d1"1/4-Rp1"1/4/TC	450	100	141	95	58	186

Газовая раampa "s":




	J	R	S	V	X	Z
s80-DN80/TC	600	120	350	110	150	290
s65-DN65/TC	600	135	360	110	150	320
s2"-Rp2"/TC	612	103	330	110	150	186


Серия: VG 6.1600 DP, VG 6.2100 DP

300 ... 1 907 кВт

плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 6.1600 DP			VG 6.2100 DP			
Рабочий диапазон	(300) 890 - 1 600 кВт			(400) 1 180 - 1 907 кВт			
Давление газа	20 - 300 мбар						
Шкаф управления / детектор пламени	TCG 5... / ионизационный						
Характеристики электродвигателя вентилятора	230/400 В - 50 Гц - 2,2 кВт			230/400 В - 50 Гц - 2,7 кВт			
Потребление электроэнергии	76 + 2 325 Вт			74 + 2 622 Вт			
Уровень шума (LpA)	77,2 дБ(А)			79 дБ(А)			
Сертификат CE	1312 CN 5685						
Длина головки	KN	KL	KM	KN	KL	KM	
Полный код горелки	s80-DN80/TC	-	-	-	3 833 757	3 833 758	3 833 759
	s65-DN65/TC	3 833 745	3 833 746	3 833 747	3 833 760	3 833 761	3 833 762
	s2"-Rp2"/TC	3 833 748	3 833 749	3 833 750	3 833 763	3 833 764	3 833 765
	d1"1/2-Rp2"/TC	3 833 751	3 833 752	3 833 753	3 833 766	3 833 767	3 833 768
	d1"1/4-Rp2"/TC	3 833 754	3 833 755	3 833 756	3 833 769	3 833 770	3 833 771

Опции


Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG3 (Ø 250 мм)	13 001 567
Контроллер нагрузки RJ316 (с погружным датчиком температуры воды)	3 833 950
Контроллер нагрузки RJ316 (с накладным датчиком температуры воды)	3 833 951
Штекер для соединения с котлом 7 контактный (1 штука)	13 016 494
Штекер для соединения с котлом 7+4 контактный (1 комплект)	13 016 496

Описание

- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с пневматическим регулированием мощности и с регулятором скорости вращения вентилятора.
 - Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
 - Максимальная тепловая мощность: 300 кВт.
 - Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/3.
 - Технология пневматического регулирования соотношения газа/воздуха.
 - Два варианта длины головки.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
 - Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
 - Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
- по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC


Комплект поставки

- Горелка поставляемая в двух упаковках, содержащих:
- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
 - газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки BB	VG 03.300 V	400	400	830	23
Газовая рампа GT	d1"1/4-Rp1"1/4	600	400	240	7
	d3/4"-Rp3/4"	600	400	240	6

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
130-140	172-184	M8	45°

	A	C	D	F	G	Ø
d1"1/4-Rp1"1/4	100	169	96	452	320	124
d3/4"-Rp3/4"	102	180	73	419	317	


Серия: **VG 03.300 V**

100 ... 300 кВт

плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности
с низкими выбросами NOx и с регулятором скорости вращения вентилятора



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 03.300 V	
Рабочий диапазон	(100) 150 - 300 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар	
Шкаф управления / детектор пламени	SG 513 / ионизационный	
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 250 Вт	
Потребление электроэнергии	125 - 400 Вт	
Уровень шума (LpA)	72 дБ(А)	
Сертификат CE	1312 AU 2752	
Длина головки	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/4-Rp1"1/4 d3/4"-Rp3/4"	13 020 312 13 021 964
		13 020 313 13 021 965

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP2	13 018 496
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG1 (Ø 125 мм)	13 005 571


Описание

- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с пневматическим регулированием мощности и с регулятором скорости вращения вентилятора.
 - Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
 - Максимальная тепловая мощность: 570 кВт.
 - Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/3.
 - Технология пневматического регулирования соотношения газа/воздуха.
 - Два варианта длины головки.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
 - Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
 - Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:

- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VG 04.570 V	510	420	540	27
Головка горелки СН	KN	760	280	470	9
	KL	910	280	470	11
Газовая раampa ГТ	d1"1/2-Rp1"1/2	655	340	525	12
	d1"1/4-Rp1"1/4	600	400	240	13
	d3/4"-Rp1"	600	400	240	13

Размеры (мм)




	A	B	D	F	G
d1"1/2-Rp1"1/2	125	500	145	580	220
d1"1/4-Rp1"1/4	100	420	145	500	170
d3/4"-Rp1"	105	390	125	470	150



Соединительный фланец

Øa (мм)	b (мм)	c	d
155	180-270	M10	45°






Серия: **VG 04.570 V**

140 ... 570 кВт

плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности
с низкими выбросами NOx и с регулятором скорости вращения вентилятора

Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 04.570 V		
Рабочий диапазон	(140) 400 - 570 кВт		
Давление газа	20 - 300 мбар		
Шкаф управления / детектор пламени	SG 513 / ионизационный		
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 750 Вт		
Потребление электроэнергии	940 Вт		
Уровень шума (LpA)	73,9 дБ(А)		
Сертификат CE	1312 BP 3682		
Длина головки	KN		KL
Полный код горелки	d1"1/2-Rp1"1/2	3 833 247	3 833 248
	d1"1/4-Rp1"1/4	3 833 249	3 833 250
	d3/4"-Rp1"	3 833 251	3 833 252

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP3	13 018 497
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG2 (Ø 160 мм)	13 002 031

Описание


- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с электронным регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 120, 160 и 210 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/4 (1/5 для VG2.210 M).
- Технология электронного регулирования соотношения газа/воздуха.
- Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

• Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - по газовому оборудованию | 2009/142/EC |
| - по электромагнитной совместимости | 2004/108/EC |
| - по низковольтному оборудованию | 2006/95/EC |
| - на к.п.д. водогрейных котлов | 92/42/EEC |


Комплект поставки

- Горелка поставляемая в двух упаковках, содержащих:
- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
 - газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VG 2.120 M	400	440	520	21
	VG 2.160 M	400	440	520	21
	VG 2.210 M	400	440	520	21
Газовая рампа GT	d3/4"-Rp3/4"/TC	540	670	380	12

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
120-135	150-184	M8	45°

A	B	C		D	E	F	ØG	H		I	N	P	Rp	R	S	T	U	W
331	325	KN 398...518	KL 398...638	256	69	15 мин.	115	KN 30...150	KL 30...270	185x 185	30...150	193	3/4"	60	173	146	133	455

Серия: VG 2.120 M, VG 2.160 M, VG 2.210 M
30 ... 210 кВт
 плавно-двухступенчатые с электронным
 регулированием мощности
 с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 2.120 M /TC		VG 2.160 M /TC		VG 2.210 M /TC	
Рабочий диапазон	(30) 80 - 120 кВт		(40) 110 - 160 кВт		(40) 136 - 210 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар					
Шкаф управления / детектор пламени	LGC 9... / ионизационный					
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 160 Вт				230 В - 50 Гц - 130 Вт	
Потребление электроэнергии	185 Вт		280 Вт		290 Вт	
Уровень шума (LpA)	62 дБ(А)		64 дБ(А)		65 дБ(А)	
Сертификат CE	1312 BQ 4069					
Длина головки	KN	KL	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки d3/4"-Rp3/4"/TC	3 833 520	3 833 523	3 833 521	3 833 524	3 833 522	3 833 525

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP2	13 018 496
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG10 (Ø 100 мм)	13 018 822


Описание

- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с электронным регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 290 и 360 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/4.
- Технология электронного регулирования соотношения газа/воздуха.
- Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 41.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC


Комплект поставки

- Горелка поставляемая в двух упаковках, содержащих:
- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
 - газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VG 3.290 M	440	400	520	21
	VG 3.360 M	440	400	520	22
Головка горелки CH	KN	650	210	260	6
	KL	780	210	260	7
Газовая раampa GT	d1"1/2-Rp1"1/2/TC	670	540	380	12
	d3/4"-Rp1"1/4/TC	670	540	380	12

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
155-190	175-220	M10	45°

	A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	N	Rp	R	S	T	W
d3/4"-Rp1"1/4/TC	406	379	576	297	82	120	130	180	320	195 x 205	170	1"1/4	60	173	577
d1"1/2-Rp1"1/2/TC												1"1/2	80	185	638

Серия: VG 3.290 M, VG 3.360 M
50 ... 360 кВт
 плавно-двухступенчатые с электронным
 регулированием мощности
 с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 3.290 M /TC		VG 3.360 M /TC	
Рабочий диапазон	(50) 190 - 290 кВт		(60) 240 - 360 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар			
Шкаф управления / детектор пламени	BT3... / ионизационный			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 250 Вт		230 В - 50 Гц - 300 Вт	
Потребление электроэнергии	375 Вт		455 Вт	
Уровень шума (LpA)	67 дБ(А)		69 дБ(А)	
Сертификат CE	0085 CN 0192			
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки d1"1/2-Rp1"1/2/TC d3/4"-Rp1"1/4/TC	-	-	3 833 652	3 833 653
	3 833 648	3 833 649	3 833 650	3 833 651

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP31	3 833 151
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG11 (Ø 160 мм)	3 833 152

Описание

- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с электронным регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 460 и 610 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/5.
- Технология электронного регулирования соотношения газа/воздуха.
- Два варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 41.
- Максимальная рабочая температура 50°C.


- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:

- по газовому оборудованию	2009/142/EC
- по электромагнитной совместимости	2004/108/EC
- по низковольтному оборудованию	2006/95/EC
- на к.п.д. водогрейных котлов	92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:

- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VG 4.460 M	490	490	590	28,6
	VG 4.610 M	490	490	590	32,7
Головка горелки СН	KN	750	260	295	8,9
	KL	895	260	295	10,1
Газовая рампа ГТ	d1"1/2-Rp1"1/2/TC	670	540	380	12
	d3/4"-Rp1"1/4/TC	670	540	380	12

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
190-240	200-270	M10	45°

	A	B	C	D	E	F	ØG	H		I	N	Rp	R	S	T	W
d1"1/2-Rp1"1/2/TC	465	475	640	377	97	149	150	220	360	245	195	1"1/2	80	185	160	649
d3/4"-Rp1"1/4/TC										x 245		1"1/4	60	173	146	587


Серия: VG 4.460 M, VG 4.610 M

86 ... 610 кВт

плавно-двухступенчатые с электронным
регулированием мощности
с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 4.460 M /TC		VG 4.610 M /TC	
Рабочий диапазон	(86) 300 - 460 кВт		(90) 390 - 610 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар			
Шкаф управления / детектор пламени	BT3... / ионизационный			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 420 Вт		230 В - 50 Гц - 750 Вт	
Потребление электроэнергии	510 Вт		760 Вт	
Уровень шума (LpA)	70 дБ(А)		71 дБ(А)	
Сертификат CE	0085 CN 0192			
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/2-Rp1"1/2/TC	3 833 782	3 833 783	3 833 787
	d3/4"-Rp1"1/4/TC	3 833 780	3 833 781	3 833 785

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG12 (Ø 200 мм)	3 833 429

Описание

- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с электронным регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 900 и 1 200 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/4.
- Технология электронного регулирования соотношения газа/воздуха.
- Три варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Трехфазное напряжение питания.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.


• Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - по газовому оборудованию | 2009/142/EC |
| - по электромагнитной совместимости | 2004/108/EC |
| - по низковольтному оборудованию | 2006/95/EC |
| - на к.п.д. водогрейных котлов | 92/42/EEC |

Комплект поставки


Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:

- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки BB	VG 5.950 M	800	600	850	56
	VG 5.1200 M	800	600	850	56
Головка горелки CH	KN	780	265	280	12,3
	KL	1 010	265	280	14,4
	KM	1 010	265	280	13,4
Газовая рампа GT	s65-DN65/TC	670	550	380	33
	d65-DN65/TC	670	550	380	22
	d2"-Rp2"/TC	670	550	380	21
	d1"1/2-Rp2"/TC	670	550	380	12

Размеры (мм)




A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	K	N
581	549	752	450	99	164	170	KN 215 KM 325 KL 435	230 x 238	89	244

Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
195	220-260	M10	45°

Газовая рампа "d":



	J	R	S	V	X	Z
d65-DN65/TC	820	183	245	110	98	320
d2"-Rp2"/TC	740	96	330	125	81	-
d1"1/2-Rp2"/TC	662	80	185	102	57	-
d3/4"-Rp1"1/4/TC	662	80	185	102	57	-

Газовая горелка VECTRON G 5 Modulo


Серия: VG 5.950 M, VG 5.1200 M

160 ... 1 200 кВт

плавно-двухступенчатые с электронным
регулированием мощности
с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 5.950 M /TC			VG 5.1200 M /TC			
Рабочий диапазон	(160) 510 - 900 кВт			(160) 750 - 1 200 кВт			
Давление газа	20 - 300 мбар						
Шкаф управления / детектор пламени	BT3... / ионизационный						
Характеристики электродвигателя вентилятора	230/400 В - 50 Гц - 1,5 кВт			230/400 В - 50 Гц - 1,5 кВт			
Потребление электроэнергии	1 750 Вт			1 750 Вт			
Уровень шума (LpA)	77 дБ(А)			77 дБ(А)			
Сертификат CE	0085 CN 0192						
Длина головки	KN	KL	KM	KN	KL	KM	
Полный код горелки	d65-DN65/TC	3 833 996	3 833 997	3 833 998	3 834 002	3 834 003	3 834 004
	d2"-Rp2"/TC	3 833 803	3 833 804	3 833 805	3 834 809	3 834 810	3 834 811
	d1"1/2-Rp2"/TC	3 833 800	3 833 801	3 833 802	3 833 806	3 834 807	3 834 808
	d3/4"-Rp1"1/4/TC	3 834 099	3 834 100	3 834 101	3 834 102	3 834 103	3 834 104

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG3 (Ø 250 мм)	13 001 567
Контроллер нагрузки RJ316 (с погружным датчиком температуры воды)	3 833 950
Контроллер нагрузки RJ316 (с накладным датчиком температуры воды)	3 833 951
Штекер для соединения с котлом 7 контактный (1 штука)	13 016 494
Штекер для соединения с котлом 7+4 контактный (1 комплект)	13 016 496

Описание

- Наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx плавно-двухступенчатая с электронным регулированием мощности.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³; пропан, низшая теплотворная способность 25,89 кВт·ч/м³.
- Максимальная тепловая мощность: 1 600 и 1 907 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/4.
- Технология электронного регулирования соотношения газа/воздуха.
- Три варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Трехфазное напряжение питания.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.


• Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - по газовому оборудованию | 2009/142/EC |
| - по электромагнитной совместимости | 2004/108/EC |
| - по низковольтному оборудованию | 2006/95/EC |
| - на к.п.д. водогрейных котлов | 92/42/EEC |

Комплект поставки


Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:

- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки BB	VG 6.1600 M	800	600	850	56
	VG 6.2100 M	800	600	850	56
Головка горелки CH	KN	1 000	380	420	26,7
	KL	1 100	380	430	29,4
	KM	1 100	380	430	28
Газовая рампа GT	s65-DN65/TC	790	600	500	29,4
	d65-DN65/TC	670	550	380	33
	d2"-Rp2"/TC	670	550	380	22
	d1"1/2-Rp2"/TC	670	550	380	21

Размеры (мм)




A	B	C	D	E	F	ØG				I	K	N
592	553	1050	456	97	421	227	KN	KM	KL	326 x 335	144	247
							360	460	560			

Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
250	300-400	M12	45°

Газовая рампа "d":



	J	R	S	V	X	Z
d65-DN65/TC	820	183	245	110	98	320
d2"-Rp2"/TC	740	96	330	125	81	-
d1"1/2-Rp2"/TC	662	80	185	102	57	-

Газовая рампа "s":



	J	R	S	V	X	Z
s65-DN65/TC	530	118	300	106	126	320

Газовая горелка VECTRON G 6 Modulo


Серия: VG 6.1600 M, VG 6.2100 M

300 ... 1 907 кВт

плавно-двухступенчатые с электронным
регулированием мощности
с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VG 6.1600 M /TC			VG 6.2100 M /TC			
Рабочий диапазон	(300) 890 - 1 600 кВт			(400) 1 180 - 1 907 кВт			
Давление газа	20 - 300 мбар						
Шкаф управления / детектор пламени	BT3... / ионизационный						
Характеристики электродвигателя вентилятора	230/400 В - 50 Гц - 2,2 кВт			230 В - 50 Гц - 2,7 кВт			
Потребление электроэнергии	2 600 Вт			3 400 Вт			
Уровень шума (LpA)	77,2 дБ(А)			79 дБ(А)			
Сертификат CE	0085 CN 0192						
Длина головки	KN	KL	KM	KN	KL	KM	
Полный код горелки	s65-DN65/TC	3 833 938	3 833 939	3 833 940	3 833 934	3 833 933	3 833 930
	d65-DN65/TC	3 833 836	3 833 837	3 833 838	3 833 845	3 833 846	3 833 847
	d2"-Rp2"/TC	3 833 833	3 833 834	3 833 835	3 833 842	3 833 843	3 833 844
	d1"1/2-Rp2"/TC	3 833 830	3 833 831	3 833 832	3 833 839	3 833 840	3 833 841

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG3 (Ø 250 мм)	13 001 567
Контроллер нагрузки RJ316 (с погружным датчиком температуры воды)	3 833 950
Контроллер нагрузки RJ316 (с накладным датчиком температуры воды)	3 833 951
Штекер для соединения с котлом 7 контактный (1 штука)	13 016 494
Штекер для соединения с котлом 7+4 контактный (1 комплект)	13 016 496

Комбинированная горелка VECTRON GL 2


Описание

- Одноступенчатая комбинированная наддувная горелка.
 - Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³, дизтопливо, вязкость 6 мм²/с при 20°С, минимальная теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
 - Максимальная тепловая мощность: 120 и 210 кВт.
 - Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
 - Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°С.
-
- Соответствует стандартам EN 676 и EN 267 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке содержащей:

- газовую арматуру;
- шланги и форсунки;
- элементы крепления к котлу;
- инструкции по эксплуатации, электросхемы, список компонентов и запасных частей




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VGL 2.120	400	400	770	23
	VGL 2.210	400	400	770	24

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
130-140	172-184	M8	45°

A	B	C	D	E	F	Ø G	H	I	J	N	P	Rp	R	S	T	U	W
331	325	KL 398...638	256	69	15 мин	115	KL 30...270	185 x 185	700	113 мин	115	3/4"	46	140	120	133	330

Серия: VGL 2.120, VGL 2.210
35 ... 190 кВт
одноступенчатые
стандартные



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VGL 02.120		VGL 02.210	
Рабочий диапазон	35 - 120 кВт		100 - 190 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар			
Шкаф управления / детектор пламени	TCG 1... / IRD 1020			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 160 Вт		230 В - 50 Гц - 130 Вт	
Форсунка	1,85 гал/ч 45°S		2,75 гал/ч 45°B	
Потребление электроэнергии	186 Вт		246 Вт	
Уровень шума (LpA)	62 дБ(A)		65,2 дБ(A)	
Сертификат CE	1312 BU 5219			
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки d3/4"-Rp3/4"	-	3 833 494	-	3 833 495

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP2	13 018 496
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG910(Ø 100 мм)	13 018 848

Комбинированная горелка VECTRON GL 04 Duo


Описание

- Двухступенчатая комбинированная наддувная горелка.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³, дизтопливо, вязкость 6 мм²/с при 20°С, минимальная теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
- Максимальная тепловая мощность: 350 и 440 кВт.
- Два варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°С.

- Соответствует стандартам EN 676 и EN 267 и Европейским директивам, таким как:
 - по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC


Комплект поставки

- Горелка поставляемая в двух упаковках, содержащих:
- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
 - газовую арматуру.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки BB	VGL 04.350 D	1 010	460	550	44
	VGL 04.440 D	1 010	460	570	46
Газовая рампа GT	d1"1/4-Rp1"1/4	440	320	250	9
	d3/4"-Rp3/4"	440	350	250	5

Размеры (мм)



	F	F + F1 мин	F2	F3
d3/4"-Rp3/4"	385	535	220	210
d1"1/4-Rp1"1/4	410	560	230	200

Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
140	165-220	M10	45°




Серия: VGL 04.350 D, VGL 04.440 D

95 ... 440 кВт

двухступенчатые
стандартные

Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VGL 04.350 D		VGL 04.440 D	
Рабочий диапазон	(95) 170 - 350 кВт		(130) 210 - 440 кВт	
Давление газа	20 - 300 мбар			
Шкаф управления / детектор пламени	LGB 22 / QRA 2			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 480 Вт			
Форсунка	3,75 гал/ч 45°B		3,00 гал/ч 45°B / 3,75 гал/ч 45°B	
Потребление электроэнергии	650 Вт		1 000 Вт	
Уровень шума (LpA)	71,6 дБ(А)		71,9 дБ(А)	
Сертификат CE	49 AQ 0985		49 AQ 0986	
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	d1"1/4-Rp1"1/4	3 833 225	3 833 226	3 833 230
	d3/4"-Rp3/4"	3 833 223	3 833 224	3 833 228

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG2 (Ø 160 мм)	13 002 031

Комбинированная горелка VECTRON GL 05 Duo Plus

Описание

- Наддувная комбинированная горелка плавно-двухступенчатая с пневматическим регулированием мощности при работе на газе. Двухступенчатая при работе на дизельном топливе.
- Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³, дизтопливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, минимальная теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
- Максимальная тепловая мощность: 700 и 1 000 кВт.
- Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/3.
- Технология пневматического регулирования соотношения газа/воздуха при работе на газе, три ступени при работе.
- Три варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - отдельный двигатель насоса;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрывание воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
- Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
- Трехфазное напряжение питания.
- Класс защиты IP 54.
- Максимальная рабочая температура 50°C.


- Соответствует стандартам EN 676 и EN 267 и Европейским директивам, таким как:

- по газовому оборудованию	2009/142/ЕС
- по электромагнитной совместимости	2004/108/ЕС
- по низковольтному оборудованию	2006/95/ЕС
- на к.п.д. водогрейных котлов	92/42/ЕЕС

Комплект поставки

Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:


- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.



Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VGL 05.700 DP	800	600	850	70
	VGL 05.1000 DP	800	600	850	67
Головка горелки СН	KN	780	265	280	13
	KL	1 010	265	280	16
	KM	1 010	270	280	15
Газовая рампа ГТ	s65-DN65	790	600	500	30
	s2"-Rp2"	790	600	500	18
	d1"1/2-Rp2"	670	550	380	14
	d1"1/4-Rp2"	600	400	240	11
	d3/4"-Rp1"	590	410	240	8


Размеры (мм)

Газовая рампа "d":




D	F	H	Rp
120	516	3/4"	1"
177	540	1"1/4	2"
-	635	1"1/2	2"

Газовая рампа "s":



D	E	F	G	H
186	292	734	344	2"
290	292	740	365	DN65

Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
172-195	220-260	M10	45°

Серия: VGL 05.700 DP, VGL 05.1000 DP


200 ... 1 000 кВт

плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности при работе на газе (с низкими выбросами NOx)

трехступенчатые на дизельном топливе



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VGL 05.700 DP				VGL 05.1000 DP		
Рабочий диапазон	(200) 350 - 700 кВт				(240) 530 - 1 000 кВт		
Давление газа	20 - 300 мбар						
Шкаф управления / детектор пламени	LFL 1.333 / QRA 2						
Характеристики электродвигателя вентилятора	230/400 В - 50 Гц - 1,1 кВт				230/400 В - 50 Гц - 1,5 кВт		
Форсунка	4,5 гал/ч 45°B / 5 гал/ч 45°B				5 гал/ч 45°B / 8,5 гал/ч 45°B		
Потребление электроэнергии	2 000 Вт				2 200 Вт		
Уровень шума (LpA)	75,4 дБ(A)				77,6 дБ(A)		
Сертификат CE	1312 AQ 924				1312 AQ 925		
Длина головки	KN		KL	KM	KN	KL	KM
Полный код горелки	s65-DN65	-	-	-	3 832 983	3 832 984	3 832 985
	s2"-Rp2"	3 832 980	3 832 981	3 832 982	3 832 986	3 832 987	3 832 988
	d1"1/2-Rp2"	13 004 136	13 004 137	13 004 138	13 004 869	13 004 870	13 004 871
	d1"1/4-Rp2"	13 001 930	13 001 931	13 001 932	13 001 936	13 001 937	13 001 938
	d3/4"-Rp1"	13 014 772	13 014 773	13 014 774	13 014 775	13 014 776	13 014 777

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG3 (Ø 250 мм)	13 001 567
Контроллер нагрузки R40 (с погружным датчиком температуры воды)	13 007 765
Контроллер нагрузки R40 (с накладным датчиком температуры воды)	13 007 766

Комбинированная горелка VECTRON GL 06 Duo Plus


Описание

- Наддувная комбинированная горелка плавно-двухступенчатая с пневматическим регулированием мощности при работе на газе. Двухступенчатая при работе на дизельном топливе.
 - Виды топлива: природный газ, низшая теплотворная способность 8,83...10,53 кВт·ч/м³, дизтопливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, минимальная теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
 - Максимальная тепловая мощность: 1 600 и 2 050 кВт.
 - Отношение минимальной/максимальной мощности: 1/3.
 - Технология пневматического регулирования соотношения газа/воздуха при работе на газе, три ступени при работе.
 - Три варианта длины головки.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - отдельный двигатель насоса;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Закрывание воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
 - Газовая магистраль, собранная и протестированная на заводе на прочность и электробезопасность.
 - Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
 - Трехфазное напряжение питания.
 - Класс защиты IP 54.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
- Соответствует стандартам EN 676 и EN 267 и Европейским директивам, таким как:
- по газовому оборудованию 2009/142/EC
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки

Горелка поставляемая в трех упаковках, содержащих:


- корпус горелки: элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, список компонентов и запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания;
- газовую арматуру.



Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VGL 06.1600 DP	800	600	850	85
	VGL 06.2100 DP	800	600	850	85
Головка горелки СН	KN	800	380	420	28
	KL	800	380	420	31
	KM	800	380	420	31
Газовая рампа ГТ	s80-DN80	790	600	500	39
	s65-DN65	790	600	500	31
	s2"-Rp2"	790	600	500	20
	d1"1/2-Rp2"	670	550	380	14
	d1"1/4-Rp2"	670	550	380	14


Размеры (мм)

Газовая рампа "d":




D	E	F	Rp	H
-	590	107	1"1/2	-
160	690	-	1"1/4	2"

Газовая рампа "s":



D	E	F	G	H
186	292	734	344	2"
290	292	740	365	DN65
320	312	746	375	DN80

Соединительный фланец



Ø a (мм)	b (мм)	c	d
250	300-400	M12	45°

Серия: VGL 06.1600 DP, VGL 06.2100 DP


300 ... 2 050 кВт

плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности при работе на газе (с низкими выбросами NOx)

трехступенчатые на дизельном топливе



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VGL 06.1600 DP			VGL 06.2100 DP		
Рабочий диапазон	(300) 800 - 1 600 кВт			(480) 1 100 - 2 050 кВт		
Давление газа	20 - 300 мбар					
Шкаф управления / детектор пламени	LFL 1.333 / QRA 2					
Характеристики электродвигателя вентилятора	230/400 В - 50 Гц - 2,2 кВт			230/400 В - 50 Гц - 2,7 кВт		
Форсунка	8,50 гал/ч 60°В / 2 x 7,50 гал/ч 60°В			13,50 гал/ч 60°В / 2 x 11,00 гал/ч 60°В		
Потребление электроэнергии	2 840 - 3 380 Вт					
Уровень шума (LpA)	78,8 дБ(А)			80 дБ(А)		
Сертификат CE	1312 BM 3427			1312 BM 3428		
Длина головки	KN	KL	KM	KN	KL	KM
Полный код горелки	s80-DN80	3 832 995	3 832 996	3 832 997	3 832 998	3 832 999
	s65-DN65	13 014 890	13 014 891	13 014 892	13 016 833	13 016 834
	s2"-Rp2"	13 016 827	13 016 828	13 016 829	13 016 830	13 016 831
	d1"1/2-Rp2"	13 007 340	13 007 341	13 007 342	13 007 343	13 007 344
	d1"1/4-Rp2"	13 015 105	13 015 106	13 015 107	13 015 108	13 015 109

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP51	13 008 019
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG3 (Ø 250 мм)	13 001 567
Контроллер нагрузки R40 (с погружным датчиком температуры воды)	13 007 765
Контроллер нагрузки R40 (с накладным датчиком температуры воды)	13 007 766

Дизельная горелка VECTRON Blue 1


Описание

- Одноступенчатая наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx (синего пламени).
- Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
- Максимальная тепловая мощность: 20, 24, 28, 30 и 35 кВт.
- Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке содержащей:

- шланги и форсунки;
- элементы крепления к котлу;
- инструкции по эксплуатации, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VB 1.20	300	260	650	12
	VB 1.24	300	260	650	12
	VB 1.28	300	260	650	12
	VB 1.30	300	260	650	12
	VB 1.35	300	260	650	12

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
85-104	150-170	M8	45°

	A	B	Ø C	D	Ø F		
VB 1.20	мин 269 / макс 284	мин 234 / макс 249	80	мин 12 / макс 27	80		
VB 1.24					80		
VB 1.28		мин 244 / макс 259			100		
VB 1.30					100		
VB 1.35		мин 294 / макс 309			120		




Серия: VB 1.20, VB 1.24, VB 1.28, VB 1.30, VB 1.35

11 ... 35 кВт

одноступенчатые

синего пламени с низкими выбросами NOx

Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VB 1.20		VB 1.24		VB 1.28		VB 1.30		VB 1.35	
Рабочий диапазон	11 - 20 кВт		14 - 24 кВт		20 - 28 кВт		22 - 30 кВт		25 - 35 кВт	
Расход топлива	0,9 - 1,7 кг/ч		1,2 - 2,0 кг/ч		1,7 - 2,4 кг/ч		1,9 - 2,5 кг/ч		2,1 - 3,0 кг/ч	
Форсунка	0,40 гал/ч 60°S		0,45 гал/ч 60°S		0,50 гал/ч 80°S		0,55 гал/ч 80°S		0,60 гал/ч 80°S	
Шкаф управления / детектор пламени	TCH 141.03 / IRD 1010									
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 110 Вт									
Потребление электроэнергии	207 Вт									
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / M14 x 1,5 - 1 000 мм									
Уровень шума (LpA)	59 дБ(А)									
Длина головки	KN	KL	KN	KL	KN	KL	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	3 832 624	-	3 832 625	-	3 832 626	-	3 832 627	-	3 832 628	-

Примечание: двухступенчатые версии доступны до 100 кВт. Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом продаж для получения более подробной информации.

Опции

Штекеы (Wieland) 7 контактный	13 016 494
Фланец для крепления на дверь котла CP1	13 018 495
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG9 (Ø 50 мм)	13 011 996
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG4 (Ø 50 мм, поворотный)	13 004 320

Дизельная горелка VECTRON Eco 1


Описание

- Одноступенчатая наддувная горелка класса 3 с низкими выбросами NOx (желтого пламени).
 - Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
 - Максимальная тепловая мощность: 34, 50 и 75 кВт.
 - Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
- по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке содержащей:

- шланги и форсунки;
- элементы крепления к котлу;
- инструкции по эксплуатации, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка CB	VE 1.34	300	260	650	11
	VE 1.50	300	260	650	11
	VE 1.75	300	260	650	12

Размеры (мм)



	A	B	ØC	D	E	ØF
VE 1.34	264 ... 329	70 ... 135	80	12 ... 77	63	79
VE 1.50	264 ... 344	70 ... 150	90	12 ... 92	56	84
VE 1.75	297 ... 357	70 ... 138	90	15 ... 83	56	84

Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
95-104	150-170	M8	45°

Серия: VE 1.34, VE 1.50, VE 1.75
16 ... 75 кВт
одноступенчатые
желтого пламени с низкими выбросами NOx



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VE 1.34		VE 1.50		VE 1.75	
Рабочий диапазон	16 - 34 кВт		28 - 50 кВт		44 - 75 кВт	
Расход топлива	1,3 - 2,8 кг/ч		2,4 - 4,2 кг/ч		3,7 - 6,3 кг/ч	
Форсунка	0,45 гал/ч 45°S		0,75 гал/ч 45°S		1,10 гал/ч 45°H	
Шкаф управления / детектор пламени	TCH 141.03 / MZ 770 S				TCH 141.00 / MZ 770 S	
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 110 Вт					
Потребление электроэнергии	244 Вт				233 Вт	
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / M14 x 1,5 - 1 000 мм					
Уровень шума (LpA)	56 дБ(А)					
Длина головки	KN	KL	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	3 832 630	-	3 832 632	-	3 832 634	-

Примечание: двухступенчатые версии доступны до 150 кВт. Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом продаж для получения более подробной информации.

Опции

Штекеы (Wieland) 7 контактный	13 016 494
Фланец для крепления на дверь котла CP1	13 018 495
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG9 (Ø 50 мм)	13 011 996
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG4 (Ø 50 мм, поворотный)	13 004 320

Дизельная горелка VECTRON L 1


Описание

- Одноступенчатая наддувная горелка.
 - Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
 - Максимальная тепловая мощность: 40, 42, 55 и 95 кВт.
 - Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
- по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке содержащей:

- шланги и форсунки;
- элементы крепления к котлу;
- инструкции по эксплуатации, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VL 1.40 P	300	260	650	11
	VL 1.42	300	260	650	11
	VL 1.55 / 1.55 P	300	260	650	11
	VL 1.95	300	260	650	12

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Тип	Øa (мм)	b (мм)	c	d
VL 1.40/55	85-104	150-170	M8	45°
VL 1.95	95-104	150-170	M8	45°

	A	B	Ø C	D
VL 1.40 P	мин 270 / макс 310	мин 70 / макс 120	80	мин 21 / макс 71
VL 1.42				
VL 1.55 / 1.55 P				
VL 1.95	мин 297 / макс 357	мин 70 / макс 138	90	мин 15 / макс 83


Серия: VL 1.40 P, VL 1.55 P, VL 1.42, VL 1.55, VL 1.95

18 ... 95 кВт

одноступенчатые
стандартные



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VL 1.40 P		VL 1.55 P		VL 1.42		VL 1.55		VL 1.95		
Рабочий диапазон	18 - 40 кВт Предварительный нагреватель		30 - 55 кВт Предварительный нагреватель		20 - 42 кВт		30 - 55 кВт		45 - 95 кВт		
Расход топлива	1,5 - 3,3 кг/ч		2,5 - 4,6 кг/ч		1,7 - 3,5 кг/ч		2,5 - 4,6 кг/ч		3,8 - 8 кг/ч		
Форсунка	0,50 гал/ч 60°S		1,00 гал/ч 45°S		0,60 гал/ч 60°S		1,00 гал/ч 45°S		1,25 гал/ч 45°S		
Шкаф управления / детектор пламени	TCH 141.03 / MZ 770 S				TCH 141.00 / MZ 770 S						
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 110 Вт										
Потребление электроэнергии	244 Вт		244 Вт		195 Вт		195 Вт		233 Вт		
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / M14 x 1,5 - 1 000 мм										
Уровень шума (LpA)	55 дБ(А)								60,5 дБ(А)		
Длина головки	KN	KL	KN	KL	KN	KL	KN	KL	KN	KL	
Полный код горелки	3 832 615	-	3 833 026	-	3 832 616	-	3 832 617	-	3 832 618	-	

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP1	13 018 495
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG9 (Ø 50 мм)	13 011 996
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG4 (Ø 50 мм, поворотный)	13 004 320

Дизельная горелка VECTRON L 2


Описание

- Одноступенчатая наддувная горелка.
 - Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
 - Максимальная тепловая мощность: 140 и 200 кВт.
 - Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
-
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/ЕЕС

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке содержащей:

- шланги и форсунки;
- элементы крепления к котлу;
- инструкции по эксплуатации, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VL 2.140	400	400	760	18
	VL 2.200	400	400	760	18

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
120-135	150-184	M8	45°

	A	B	C		D	E	F	ØG	H		I	J
VL2.140	331	325	KN	KL	256	69	15	100	30...150	30...270	185 x 185	1200
VL2.200			398...518	398...638			мин	115				




Серия: VL 2.140, VL 2.200

80 ... 200 кВт

одноступенчатые
стандартные

Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VL 2.140		VL 2.200	
Рабочий диапазон	80 - 120 кВт		140 - 210 кВт	
Расход топлива	6,7 - 11,8 кг/ч		11 - 16,9 кг/ч	
Форсунка	2,25 гал/ч 45°S		3,50 гал/ч 45°S	
Шкаф управления / детектор пламени	TCH1... / MZ 770 S			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 160 Вт		230 В - 50 Гц - 130 Вт	
Потребление электроэнергии	274 Вт		290 Вт	
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / DN6 x 1,5 - 1 500 мм			
Уровень шума (LpA)	62 дБ(A)		65 дБ(A)	
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	3 833 536	3 833 537	3 833 540	3 833 541

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP2	13 018 496
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG10 (Ø 100 мм)	13 018 822

Дизельная горелка VECTRON L 2 Duo

Описание


- Двухступенчатая наддувная горелка.
- Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
- Максимальная тепловая мощность: 120, 160 и 210 кВт.
- Отношение 1-й/2-й ступеней: 0,7/1 с одним соплом и двумя вариантами давления.
- Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке содержащей:

- шланги и форсунки;
- элементы крепления к котлу;
- инструкции по эксплуатации, электросхемы, список компонентов и запасных частей.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Укомплектованная горелка СВ	VL 2.120 D	400	400	770	18
	VL 2.160 D	400	400	770	18
	VL 2.210 D	400	400	770	19

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
120-135	150-184	M8	45°

A	B	C		D	E	F	Ø G	H		I	J
331	326	KN 398...518	KL 398...638	256	69	15 мин	115	KN 30...150	KL 30...270	185 x 185	1200



Серия: VL 2.120 D, VL 2.160 D, VL 2.210 D
 60 ... 210 кВт
 двухступенчатые
 стандартные

Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VL 2.120 D		VL 2.160 D		VL 2.210 D	
Рабочий диапазон	(60) 80 - 120 кВт		(80) 110 - 160 кВт		(100) 140 - 210 кВт	
Расход топлива	4,6 - 10,0 кг/ч		6,1 - 13,5 кг/ч		8,4 - 17,7 кг/ч	
Форсунка	1,50 гал/ч 45°S		2,25 гал/ч 45°S		2,75 гал/ч 45°S	
Шкаф управления / детектор пламени	TCH 2... / MZ 770 S					
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 160 Вт				230 В - 50 Гц - 130 Вт	
Потребление электроэнергии	216 Вт		290 Вт		345 Вт	
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / M14 x 1,5 - 1 500 мм					
Уровень шума (LpA)	62 дБ(A)		64 дБ(A)		65 дБ(A)	
Длина головки	KN	KL	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	3 833 344	3 833 345	3 833 346	3 833 347	3 833 348	3 833 349

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP2	13 018 496
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG10 (Ø 100 мм)	13 018 822

Дизельная горелка VECTRON L 3 Duo

Описание


- Двухступенчатая наддувная горелка.
- Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт-ч/кг.
- Максимальная тепловая мощность: 240 и 300 кВт.
- Отношение 1-й/2-й ступеней: 0,7/1 с одним соплом и двумя вариантами давления.
- Два варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты IP 41.
- Максимальная рабочая температура 50°C.

- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в двух упаковках, содержащих:

- корпус горелки, элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, шланги и форсунки, изображение и список запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VL 3.290 D	440	400	520	22
	VL 3.360 D	440	400	520	23
Головка горелки СН	KN	650	210	260	6
	KL	780	210	260	7

Размеры (мм)



Соединительный фланец



Øa (мм)	b (мм)	c	d
155-190	175-220	M10	45°

A	B	C	D	E	F	ØG	H	I	J
406	379	576	297	82	120	130	KN 180	KL 320	195 x 205




Серия: VL 3.290 D, VL 3.360 D

130 ... 360 кВт

двухступенчатые

стандартные

Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VL 3.290 D		VL 3.360 D	
Рабочий диапазон	(130) 185 - 290 кВт		(170) 240 - 360 кВт	
Расход топлива	15,6 - 24,4 кг/ч		20,2 - 30,3 кг/ч	
Форсунка	3,75 гал/ч 60°B		4,50 гал/ч 60°B	
Шкаф управления / детектор пламени	TCH2... / MZ 770 S			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 250 Вт		230 В - 50 Гц - 300 Вт	
Потребление электроэнергии	445 Вт		540 Вт	
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / DN6 x 1 500 мм			
Уровень шума (LpA)	67 дБ(A)		69 дБ(A)	
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	3 833 072	3 833 073	3 833 070	3 833 071

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP31	3 833 151
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG11 (Ø 160 мм)	3 833 152

Дизельная горелка VECTRON L 4 Duo


Описание

- Двухступенчатая наддувная горелка.
 - Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
 - Максимальная тепловая мощность: 460 и 610 кВт.
 - Отношение 1-й/2-й ступеней: 0,5/1 с двумя соплами.
 - Два варианта длины головки.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
 - Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 41.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
-
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в двух упаковках, содержащих:

- корпус горелки, элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, шланги и форсунки, изображение и список запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VL 4.460 D	490	490	590	30
	VL 4.610 D	490	490	590	34,2
Головка горелки СН	KN	750	260	295	8,5
	KL	895	260	295	9,7

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
190-240	200-270	M10	45°

A	B	C	D	E	F	Ø G	H	I	J
465	475	640	377	97	149	150	KN 220 KL 360	245 x 245	1000

Серия: VL 4.460 D, VL 4.610 D
180 ... 610 кВт
двухступенчатые
стандартные



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VL 4.460 D		VL 4.610 D	
Рабочий диапазон	(180) 300 - 460 кВт		(195) 390 - 610 кВт	
Расход топлива	(15,2) 25,3 - 38,8 кг/ч		(16,4) 32,9 - 51,4 кг/ч	
Форсунка	5,00 гал/ч 60°S / 3,50 гал/ч 60°S		6,50 гал/ч 60°S / 3,00 гал/ч 60°S	
Шкаф управления / детектор пламени	TCH2... / MZ 770 S			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 420 Вт		230 В - 50 Гц - 750 Вт	
Потребление электроэнергии	545 Вт		830 Вт	
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / DN6 x 1 500 мм			
Уровень шума (LpA)	70 дБ(A)		71 дБ(A)	
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	3 833 395	3 833 396	3 833 397	3 833 398

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG12 (Ø 200 мм)	3 833 429

Дизельная горелка VECTRON L 5 Duo


Описание

- Двухступенчатая наддувная горелка.
 - Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°С, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
 - Максимальная тепловая мощность: 950 и 1 186 кВт.
 - Отношение 1-й/2-й ступеней: 0,5/1 с двумя соплами.
 - Три варианта длины головки.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - отдельный двигатель насоса;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
 - Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
 - Трехфазное напряжение питания.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°С.
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
- по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в двух упаковках, содержащих:

- корпус горелки, элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, шланги и форсунки, изображение и список запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VL 5.950 D	800	600	850	58,8
	VL 5.1200 D	800	600	850	58,6
Головка горелки СН	5.950 KN	780	265	280	10
	5.950 KL	1 010	265	280	13,5
	5.950 KM	1 010	265	280	12,5
	5.1200 KN	780	265	280	10,1
	5.1200 KL	1 010	265	280	13,5
	5.1200 KM	1 010	265	280	12

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
195	220-260	M10	45°

A	B	C	D	E	F	ØG	H			I	J
581	549	752	450	99	164	170	KN 215	KM 325	KL 435	230 x 238	950

Серия: VL 5.950 D, VL 5.1200 D
260 ... 1 186 кВт
двухступенчатые
стандартные



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VL 5.950 D			VL 5.1200 D		
Рабочий диапазон	(260) 510 - 950 кВт			(400) 800 - 1 186 кВт		
Расход топлива	(21,9) 43 - 80,1 кг/ч			(33,7) 67,5 - 100 кг/ч		
Форсунка	7,50 гал/ч / 6,50 гал/ч			8,50 гал/ч / 7,50 гал/ч		
Шкаф управления / детектор пламени	TCH2... / MZ 770 S					
Характеристики электродвигателя вентилятора	230/400 В - 50 Гц - 1,5 кВт					
Потребление электроэнергии	160 + 1 700 Вт			155 + 1 940 Вт		
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / M16 x 1,5 - 1 500 мм					
Уровень шума (LpA)	70 дБ(A)			71 дБ(A)		
Длина головки	KN	KL	KM	KN	KL	KM
Полный код горелки	3 833 501	3 833 504	3 833 613	3 833 502	3 833 503	3 833 614

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG3 (Ø 250 мм)	13 001 567
Штекер для соединения с котлом 7 контактный (1 штука)	13 016 494
Штекер для соединения с котлом 7+4 контактный (1 комплект)	13 016 496

Дизельная горелка VECTRON L 4 Duo Plus


Описание

- Трехступенчатая наддувная горелка.
 - Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°С, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
 - Максимальная тепловая мощность: 460 и 610 кВт.
 - Отношение 1-й/3-й ступеней: 0,33/1 с двумя соплами.
 - Два варианта длины головки.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Закрывание воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
 - Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
 - Однофазное напряжение питания 230 В - 50 Гц.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°С.
-
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в двух упаковках, содержащих:

- корпус горелки, элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, шланги и форсунки, изображение и список запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VL 4.460 DP	490	490	590	30
	VL 4.610 DP	490	490	590	34,2
Головка горелки СН	KN	750	260	295	8,5
	KL	895	260	295	9,7

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
190-240	200-270	M10	45°

A	B	C	D	E	F	Ø G	H	I	J
465	475	640	377	97	149	150	KN 220 KL 360	245 x 245	1000

Серия: VL 4.460 DP, VL 4.610 DP
180 ... 610 кВт
трехступенчатые
стандартные



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VL 4.460 DP		VL 4.610 DP	
Рабочий диапазон	(180) 300 - 460 кВт		(195) 390 - 610 кВт	
Расход топлива	(15,2) 25,3 - 38,8 кг/ч		(16,4) 32,9 - 51,4 кг/ч	
Форсунка	4,00 + 2,50 гал/ч		4,50 + 3,00 гал/ч	
Шкаф управления / детектор пламени	TCH2... / MZ 770 S			
Характеристики электродвигателя вентилятора	230 В - 50 Гц - 420 Вт		230 В - 50 Гц - 750 Вт	
Потребление электроэнергии	545 Вт		830 Вт	
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / DN6 x 1 500 мм			
Уровень шума (LpA)	70 дБ(A)		71 дБ(A)	
Длина головки	KN	KL	KN	KL
Полный код горелки	3 833 968	3 833 969	3 833 970	3 833 971

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG12 (Ø 200 мм)	3 833 429


Дизельная горелка VECTRON L 5 Duo Plus

Описание

- Трехступенчатая наддувная горелка.
- Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
- Максимальная тепловая мощность: 950 и 1 186 кВт.
- Отношение 1-й/3-й ступеней: 0,33/1 с двумя соплами.
- Три варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - отдельный двигатель насоса;
 - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
- Трехфазное напряжение питания.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
 - по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC


Комплект поставки

- Горелка поставляется в двух упаковках, содержащих:
- корпус горелки, элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, шланги и форсунки, изображение и список запчастей, инструкцию по установке;
 - головку сгорания.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VL 5.950 DP	800	600	850	58,8
	VL 5.1200 DP	800	600	850	58,6
Головка горелки СН	5.950 KN	780	265	280	10
	5.950 KL	1 010	265	280	13,5
	5.950 KM	1 010	265	280	12,5
	5.1200 KN	780	265	280	10,1
	5.1200 KL	1 010	265	280	13,5
	5.1200 KM	1 010	265	280	12

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
195	220-260	M10	45°

A	B	C	D	E	F	ØG	H			I	J
581	549	752	450	99	164	170	KN 215	KM 325	KL 435	230 x 238	950

Серия: VL 5.950 DP, VL 5.1200 DP
 260 ... 1 186 кВт
 трехступенчатые
 стандартные



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VL 5.950 DP			VL 5.1200 DP		
Рабочий диапазон	(260) 510 - 950 кВт			(400) 800 - 1 186 кВт		
Расход топлива	(21,9) 43 - 80,1 кг/ч			(33,7) 67,5 - 100 кг/ч		
Форсунка	7,50 + 6,50 гал/ч			8,50 + 7,50 гал/ч		
Шкаф управления / детектор пламени	TCH2... / MZ 770 S					
Характеристики электродвигателя вентилятора	230/400 В - 50 Гц - 1,5 кВт					
Потребление электроэнергии	160 + 1 700 Вт			155 + 1 940 Вт		
Подключение топливопроводов	Rp 3/8" / M16 x 1,5 - 1 500 мм					
Уровень шума (LpA)	70 дБ(A)			71 дБ(A)		
Длина головки	KN	KL	KM	KN	KL	KM
Полный код горелки	3 833 956	3 833 957	3 833 958	3 833 959	3 833 960	3 833 961

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP4	13 018 499
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG3 (Ø 250 мм)	13 001 567
Штекер для соединения с котлом 7 контактный (1 штука)	13 016 494
Штекер для соединения с котлом 7+4 контактный (1 комплект)	13 016 496

Дизельная горелка VECTRON L 6 Duo Plus


Описание

- Трехступенчатая наддувная горелка.
 - Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм²/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
 - Максимальная тепловая мощность: 1 600 и 2 080 кВт.
 - Отношение 1-й/3-й ступеней: 0,33/1 с двумя соплами.
 - Три варианта длины головки.
 - Кубическая конструкция обеспечивает:
 - удобный доступ;
 - максимальную компактность, минимальный вес;
 - простое техническое обслуживание;
 - небольшое количество инструмента и комплектующих;
 - отдельный двигатель насоса;
 - сохранение регулировок головки горелки.
 - Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
 - Закрывание воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
 - Комплект электрического оборудования для корпуса горелки с системой MDE2 и экраном.
 - Трехфазное напряжение питания.
 - Класс защиты IP 21.
 - Максимальная рабочая температура 50°C.
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
- по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
 - по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
 - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Комплект поставки


Горелка поставляется в двух упаковках, содержащих:

- корпус горелки, элементы крепления к котлу, электросхему с электрической диаграммой, шланги и форсунки, изображение и список запчастей, инструкцию по установке;
- головку сгорания.




Компоненты		Размеры (мм)			Вес брутто (кг)
		X	Y	Z	
Корпус горелки ВВ	VL 6.1600 DP	800	600	850	79,4
	VL 6.2100 DP	800	600	850	79,6
Головка горелки СН	6.1600 KN	800	380	420	42
	6.1600 KL	1 000	420	380	29,8
	6.1600 KM	1 000	420	380	28,3
	6.2100 KN	800	380	420	24
	6.2100 KL	1 000	380	420	42
	6.2100 KM	1 000	380	420	42

Размеры (мм)



Соединительный фланец




Øa (мм)	b (мм)	c	d
250	300-400	M12	45°

A	B	C	D	E	E1	F	ØG	H			I
592	553	1050	456	97	239	421	227	KN 270	KM 370	KL 470	326 x 335

Серия: VL 6.1600 DP, VL 6.2100 DP
320 ... 2 080 кВт
трехступенчатые
стандартные



Диапазон мощности



Характеристики и оборудование

Тип	VL 6.1600 DP			VL 6.2100 DP		
Рабочий диапазон	(320) 950 - 1 600 кВт			(400) 1 200 - 2 080 кВт		
Расход топлива	(27) 80,1 - 124,9 кг/ч			(33,7) 101,2 - 177 кг/ч		
Форсунка	3 x 6,50 гал/ч			3 x 8,50 гал/ч		
Шкаф управления / детектор пламени	TCH3... / MZ 770 S					
Характеристики электродвигателя вентилятора	230/400 В - 50 Гц - 2,2 кВт			230/400 В - 50 Гц - 2,7 кВт		
Потребление электроэнергии	352 + 2 240 Вт			380 + 2 840 Вт		
Подключение топливопроводов	Rp 1/2" / M16 x 1,5 - 1 500 мм					
Уровень шума (LpA)	78,1 дБ(A)			79,3 дБ(A)		
Длина головки	KN	KL	KM	KN	KL	KM
Полный код горелки	3 833 694	3 833 695	3 833 696	3 833 697	3 833 698	3 833 699

Опции

Фланец для крепления на дверь котла CP51	13 008 019
Комплект для подключения внешнего воздухозаборника RG3 (Ø 250 мм)	13 001 567
Штекер для соединения с котлом 7 контактный (1 штука)	13 016 494
Штекер для соединения с котлом 7+4 контактный (1 комплект)	13 016 496

Комплект для подключения внешнего воздухозаборника

Назначение	Горелки	Код
RG4 (Ø 50 мм, поворотный)	от VB1.20 до VL1.55	13 004 320
RG9 (Ø 50 мм)	от VB1.20 до VL1.95	13 011 996
RG10 (Ø 100 мм)	V2	13 018 822
RG1 (Ø 125 мм)	V03	13 005 571
RG11 (Ø 160 мм)	V3	3 833 152
RG2 (Ø 160 мм)	V04	13 002 031
RG12 (Ø 200 мм)	V4	3 833 429
RG3 (Ø 250 мм)	V05, V5, V06, V6	13 001 567

Постоянная продувка

Назначение	Горелки	Код
Для одноступенчатых жидкотопливных и газовых горелок	V1	по запросу
Для двухступенчатых с системой AGP жидкотопливных и газовых горелок	от V2 до V4	по запросу
Комплект для жидкотопливных горелок	VL5 и VL6	по запросу

Последующая продувка

Назначение	Горелки	Код
Для одноступенчатых жидкотопливных и газовых горелок	V1	по запросу
Для двухступенчатых с системой AGP жидкотопливных и газовых горелок	от V2 до V4	по запросу
Комплект для комбинированных горелок	VGL04	13 018 501
Комплект для газовых горелок	VG04.570 V	13 018 124

Регулятор мощности R40 (RWF40) и отдельные датчики

Назначение	Горелки	Код
Регулятор R40 не установлен на горелку, ПИД с тремя подсоединениями (RWF40 010 A 97 C)	от V2 до V06, V6	13 007 570
Комплект R40 (датчик нагрузки + проводка)	от V2 до V06, V6	13 006 476
Датчик температуры воды / воздуха Pt100 (-200°C...400°C - L=160 мм)	от V2 до V06, V6	65 300 274
Датчик давления пара QBE2002 P1 (0 ... 1 бар)	от V2 до V06, V6	13 017 690
Датчик давления пара QBE2002 P10 (0 ... 10 бар)	от V2 до V06, V6	13 016 838
Датчик давления пара QBE2002 P16 (0 ... 16 бар)	от V2 до V06, V6	13 015 195
Датчик давления пара QBE для других давлений	от V2 до V06, V6	по запросу
QAC22 датчик наружной температуры	от V2 до V06, V6	13 018 513

Контроллер нагрузки R40 (RWF40) - Комплект в сборе с датчиком

Назначение	Горелки	Код
KEP13 (вода - погружным датчиком)	V05 и V06	13 007 765
KEA13 (вода - накладным датчиком)	V05 и V06	13 007 766
KA13 (воздух - погружным датчиком)	V05 и V06	13 007 767
KV16 (пар - давления датчиком)	V05 и V06	13 007 769

Контроллер нагрузки RJ316 комплект с датчиком

Назначение	Горелки	Код
ZEP13 (с погружным датчиком температуры воды)	V2	3 833 446
ZEА13 (с накладным датчиком температуры воды)	V2	3 833 447
CEP130 (с погружным датчиком температуры воды)	V2	3 833 979
CEA130 (с накладным датчиком температуры воды)	V2	3 833 980
VEP13 (с погружным датчиком температуры воды)	V3	3 833 548
VEA13 (с накладным датчиком температуры воды)	V3	3 833 549
YEP13 (с погружным датчиком температуры воды)	V4	3 833 448
YEA13 (с накладным датчиком температуры воды)	V4	3 833 449
АЕР130 (с накладным датчиком температуры воды)	V5 и V6	3 833 950
АЕА130 (с погружным датчиком температуры воды)	V5 и V6	3 833 951
MIF001 Контроллер нагрузки	от V3 до V6	ZCS 000296

Контроллер нагрузки RJ308 комплект с датчиком

Назначение	Горелки	Код
BER13 (с погружным датчиком температуры воды)	V5 и V6	3 834 035
BEA13 (с накладным датчиком температуры воды)	V5 и V6	3 834 036

Контроллер нагрузки RWF50 комплект с датчиком

Назначение	Горелки	Код
GER130 (с погружным датчиком температуры воды)	V2	3 834 039
GEA130 (с накладным датчиком температуры воды)	V2	3 834 040
IER130 (с погружным датчиком температуры воды)	V3	3 834 043
IEA130 (с накладным датчиком температуры воды)	V3	3 834 044
LEP130 (с погружным датчиком температуры воды)	V4	3 834 047
LEA130 (с накладным датчиком температуры воды)	V4	3 834 048
MEP130 (с погружным датчиком температуры воды)	V5 и V6	3 834 049
MEA130 (с накладным датчиком температуры воды)	V5 и V6	3 834 050

Устройство контроля герметичности

Назначение	Горелки	Код
VPS 504*	от VGL2 до VGL06	13 001 778
Трубка для монтажа VPS на газовую рампу 13 020 944	VGL06	13 015 138

* Для всех VGL06, VPS включен в код горелки в сборе

Комплект для подключения внешнего клапана

Назначение	Горелки	Код
Разъем для электромагнитного предохранительного клапана	от V1 до V4	13 010 959

Система MDE2

Назначение	Горелки	Код
Комплект подключения к компьютеру "коммуникация через компьютер" с дисплеем (кабель с выходом USB и программа)	от V1 до V6	3 833 018

Шумоглушитель - снижение шума 15...20 дБ(А)

Назначение	Горелки	Код
CI20	V2	13 021 659
CI21	V3	14 000 401
CI22	V4	13 019 309
CI23	V05, V5	13 019 310
CI24	V06, V6	13 019 311

Шумоглушитель - снижение шума 20...30 дБ(А)

Назначение	Горелки	Код
CI31	V3	65 300 729
CI32	V4	13 019 313
CI33	V05, V5	13 019 314
CI34	V06, V6	13 019 315

Потенциометр - 50 мА максимум

Назначение	Горелки	Код
Одинарный ASZ12.703	V05 и V06	13 018 502
Одинарный ASZ12.703 + крышка	V05 и V06	13 002 293
Двойной ASZ22.703	V05 и V06	13 018 503
Двойной ASZ22.703 + крышка	V05 и V06	13 002 294

Потенциометр - из проводящей пластмассы 0,1 мА максимум

Назначение	Горелки	Код
Одинарный ASZ12.803	V05 и V06	13 018 504
Одинарный ASZ12.803 + крышка	V05 и V06	13 002 295
Двойной ASZ22.803	V05 и V06	13 018 505
Двойной ASZ22.803 + крышка	V05 и V06	13 002 296

Реле макс давления газа

Назначение	Горелки	Код
Реле макс давления газа 2,5 ... 50 мбар	от V02 до V06 от V2 до V6	3 833 903

Манометр для газа и воздуха с кнопкой

Назначение	Горелки	Код
0 ... 60 мбар	от V1 до V06, V6	13 002 181
0 ... 100 мбар	от V1 до V06, V6	13 018 509
0 ... 400 мбар	от V1 до V06, V6	13 018 510

Штекер для соединения с котлом (Wieland)

Назначение	Горелки	Код
штекер для соединения с котлом 7 контактный (1 штука)	V5 и V6	13 016 494
штекер для соединения с котлом 7+4 контактный (1 комплект)	V5 и V6	13 016 496

Фланец для крепления на дверь котла

Назначение	Горелки	Код
CP1	V1	13 018 495
CP2	V02 и V2	13 018 496
CP31	V3	3 833 151
CP3	VGL04	13 018 497
CP4	V4 и V05	13 018 499
CP51	V06	13 008 019

Газовый фильтр

Назначение	Горелки	Код
Rp3/4"	от V1 до V05-V5	13 014 712
Rp1"	от V02-V2 до V06-V6	13 010 092
Rp1"1/2	от V02-V2 до V06-V6	13 011 723
Rp2"	от V3 до V06-V6	13 009 700
DN65 (PN16)	V05 и V5, V06 и V6	13 009 703
DN80 (PN16)	V06 и V6	13 013 787

Антивибрационная муфта - Компенсатор

Назначение	Горелки	Код
Rp1" резьбовое соединение	от V1 до V05-V5	13 023 376
Rp1"1/2 резьбовое соединение	от V2 до V06-V6	13 018 369
Rp2" резьбовое соединение	от V2 до V06-V6	13 019 852
DN50 фланцевое соединение	от V3 до V06-V6	12 001 014
DN65 фланцевое соединение	V05, V06 и V6	12 001 015
DN80 фланцевое соединение	V06 и V6	12 001 016

Шаровой кран

Назначение	Горелки	Код
Rp1/2" резьбовое соединение	V1	13 018 514
Rp3/4" резьбовое соединение	от V1 до V05, V5	65 300 663
Rp1" резьбовое соединение	от V1 до V06, V6	13 018 515
Rp1"1/2 резьбовое соединение	от V02-V2 до V06-V6	13 018 516
Rp2" резьбовое соединение	от V3 до V06-V6	13 018 517
DN65 фланцевое соединение	V05 и V06-V6	13 018 518
DN80 фланцевое соединение	V06-V6	13 018 519

Variatron

Назначение	Горелки	Код
1,5TT	V5	3 833 859
3,0TT	V6	3 833 860
MIF002 Variatron	от V5 до V6	ZCS 000297

Газовая рампа

Тип	Мощностной диапазон (кВт)	Диапазон давлений природного газа для макс. мощности (мбар)	Газовая рампа	Клапан	фильтр
-----	---------------------------	---	---------------	--------	--------

Горелки одноступенчатые с низкими выбросами NOx

VG1.40	14,5 - 40	20 ... 50	h3/8"-Rp1/2"	VR4625	интегрированный
VG1.55	35 - 55	20 ... 50	h3/8"-Rp1/2"	VR4625	интегрированный
VG1.85	45 - 85	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-DLE 407	интегрированный
VG2.140	80 - 140	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-DLE 407	интегрированный
VG2.200	130 - 200	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-DLE 407	интегрированный
	130 - 200	20 ... 300	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-DLE 412	интегрированный

Горелки двухступенчатые с низкими выбросами NOx

VG01.85 D	(45) 52,5 - 90	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-ZRDLE 407	интегрированный
VG2.120 D	(40) 80 - 120	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-ZRDLE 407	интегрированный
VG2.160 D	(60) 110 - 160	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-ZRDLE 407	интегрированный
VG2.210 D	(80) 150 - 210	20 ... 100	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-ZRDLE 412	интегрированный
	(80) 150 - 210	100 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-ZRDLE 407	интегрированный
	(80) 140 - 180	20 ... 100			
VG3.290 D	(95) 190 290	20 ... 60	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-ZRDLE 412	интегрированный
		60 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-ZRDLE 407	интегрированный
VG3.360 D	(120) 240 360	20 ... 30	d1"1/2-Rp2"	MB-ZRDLE 420	интегрированный
		20 ... 60	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-ZRDLE 412	интегрированный
		60 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-ZRDLE 407	интегрированный
VG4.460 D	(150) 300 460	20 ... 50	d1"1/2-Rp2"	MB-ZRDLE 420	интегрированный
		20 ... 100	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-ZRDLE 412	интегрированный
		100 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-ZRDLE 407	интегрированный

Тип	Мощностной диапазон (кВт)	Диапазон давлений природного газа для макс. мощности (мбар)	Газовая рампа	Клапан	фильтр
-----	---------------------------	---	---------------	--------	--------

Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности, с низкими выбросами NOx

VG2.120 DP	(40) 80 120	20 ... 300	d333-3/4"-Rp3/4"	MB-VEF 407	интегрированный
		20 ... 100	d332-3/4"-Rp3/4"	MB-VEF 407	интегрированный
VG2.160 DP	(60) 110 160	20 ... 300	d333-3/4"-Rp3/4"	MB-VEF 407	интегрированный
		20 ... 100	d332-3/4"-Rp3/4"	MB-VEF 407	интегрированный
VG2.210 DP	(80) 150 - 210	20 ... 40	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-VEF 412	интегрированный
	(80) 150 - 210	40 ... 100	d332-3/4"-Rp3/4"	MB-VEF 407	интегрированный
	(80) 150 - 180	100 ... 300	d333-3/4"-Rp3/4"	MB-VEF 407	интегрированный
VG3.290 DP	(70) 190 290	20 ... 60	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-VEF 412	интегрированный
		60 ... 300	d3/4"-Rp1"	MB-VEF 407	внешний 1"
VG3.360 DP	(80) 240 360	20 ... 60	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		20 ... 30	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-VEF 412	интегрированный
		60 ... 300	d3/4"-Rp1"	MB-VEF 407	внешний 1"
VG4.460 DP	(100) 300 460	20 ... 100	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		100 ... 300	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-VEF 412	интегрированный
		100 ... 300	d3/4"-Rp1"	MB-VEF 407	внешний 1"
VG4.610 DP	(130) 390 610	20 ... 40	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		40 ... 60	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-VEF 412	интегрированный
		60 ... 300	d3/4"-Rp1"	MB-VEF 407	внешний 1"
VG5.950 DP	(170) 510 950	20 ... 40	s2"-Rp2"	VGD 20-5011	внешний 2"
		40 ... 50	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		50 ... 100	d1"1/4-Rp2"	MB-VEF 412	внешний 2"
		100 ... 300	d3/4"-Rp1"	MB-VEF 407	внешний 1"
VG5.1200 DP	(250) 750 1 160	20 ... 35	s65-DN65	VGD 40-065	внешний DN65
		35 ... 40	s2"-Rp2"	VGD 20-5011	внешний 2"
		40 ... 50	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		50 ... 300	d1"1/4-Rp2"	MB-VEF 412	внешний 2"
VG6.1600 DP	(300) 890 1 600	30 ... 40	s80-DN80	VGD 40-080	внешний DN80
		40 ... 50	s65-DN65	VGD 40-065	внешний DN65
		50 ... 70	s2"-Rp2"	VGD 20-5011	внешний 2"
		70 ... 100	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		100 ... 300	d1"1/4-Rp2"	MB-VEF 412	внешний 2"
VG6.2100 DP	(400) 1 180 1 907	40 ... 50	s80-DN80	VGD 40-080	внешний DN80
		50 ... 60	s65-DN65	VGD 40-065	внешний DN65
		60 ... 70	s2"-Rp2"	VGD 20-5011	внешний 2"
		70 ... 100	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		100 ... 300	d1"1/4-Rp2"	MB-VEF 412	внешний 2"

Тип	Мощностной диапазон (кВт)	Диапазон давлений природного газа для макс. мощности (мбар)	Газовая рампа	Клапан	фильтр
-----	---------------------------	---	---------------	--------	--------

Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности, с низкими выбросами NOx и с регулятором скорости вращения вентилятора

VG03.300 V	(100) 150 300	20 ... 60	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-VEF 412	интегрированный
		60 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-VEF 407	интегрированный

VG04.570 V	(140) 400 570	20 ... 40	d1"1/2-Rp1"1/2	MB-VEF 420	карманный фильтр
		40 ... 60	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-VEF 412	интегрированный
		60 ... 300	d3/4"-Rp1"	MB-VEF 407	внешний 1"

Горелки плавно-двухступенчатые с электронным регулированием мощности, с низкими выбросами NOx

VG2.120 M	(30) 80 - 120	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4" /TC	MBC300	интегрированный
VG2.160 M	(40) 110 - 160	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4" /TC	MBC300	интегрированный
VG2.210 M	(40) 136 - 210	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4" /TC	MBC300	интегрированный

VG3.290 M	(50) 190 - 290	20 ... 300	d3/4"-Rp1"1/4 /TC	MBC300	интегрированный
VG3.360 M	(60) 240 360	20 ... 40	d1"1/2-Rp1"1/2 /TC	MBC700	интегрированный
		40 ... 300	d3/4"-Rp1"1/4 /TC	MBC300	интегрированный

VG4.460 M	(86) 300 460	20 ... 50	d1"1/2-Rp1"1/2 /TC	MBC700	интегрированный
		50 ... 300	d3/4"-Rp1"1/4 /TC	MBC300	интегрированный
VG4.610 M	(90) 390 610	20 ... 60	d1"1/2-Rp1"1/2 /TC	MBC700	интегрированный
		60 ... 300	d3/4"-Rp1"1/4 /TC	MBC300	интегрированный

VG5.950 M	(160) 510 900	20 ... 30	d65-DN65 /TC	MBC1900	внешний DN65
		30 ... 40	d2"-Rp2" /TC	MBC1200	интегрированный
		40 ... 300	d1"1/2-Rp2" /TC	MBC700	интегрированный
		300	d3/4"-Rp1"1/4 /TC	MBC300	интегрированный
VG5.1200 M	(160) 750 1 200	20 ... 25	d65-DN65 /TC	MBC1900	внешний DN65
		25 ... 30	d2"-Rp2" /TC	MBC1200	интегрированный
		30 ... 300	d1"1/2-Rp2" /TC	MBC700	интегрированный
		300	d3/4"-Rp1"1/4 /TC	MBC300	интегрированный

VG6.1600 M	(300) 890 1 600	20 ... 25	s65-DN65 /TC	VGD 40-065	внешний DN65
		20 ... 25	d65-DN65 /TC	MBC1900	внешний DN65
		25 ... 30	d2"-Rp2" /TC	MBC1200	интегрированный
		30 ... 300	d1"1/2-Rp2" /TC	MBC700	интегрированный
VG6.2100 M	(400) 1 180 1 907	20 ... 25	s65-DN65 /TC	VGD 40-065	внешний DN65
		20 ... 60	d65-DN65 /TC	MBC1900	внешний DN65
		60 ... 80	d2"-Rp2" /TC	MBC1200	интегрированный
		80 ... 300	d1"1/2-Rp2" /TC	MBC700	интегрированный

Тип	Мощностной диапазон (кВт)	Диапазон давлений природного газа для макс. мощности (мбар)	Газовая рампа	Клапан	фильтр
-----	---------------------------	---	---------------	--------	--------

Горелки одноступенчатые на газе и на дизельном топливе

VGL2.120	35 - 120	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-DLE 407	интегрированный
VGL2.210	100 - 190	20 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-DLE 407	интегрированный

Горелки двухступенчатые на газе и на дизельном топливе

VGL04.350	(95) 170 350	20 ... 100	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-ZRDLE 412	интегрированный
		100 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-ZRDLE 407	интегрированный
VGL04.440	(130) 210 440	20 ... 100	d1"1/4-Rp1"1/4	MB-ZRDLE 412	интегрированный
		100 ... 300	d3/4"-Rp3/4"	MB-ZRDLE 407	интегрированный

Горелки плавно-двухступенчатые с пневматическим регулированием мощности на газе/трехступенчатые на дизельном топливе



VGL05.700 DP	(200) 350 700	20 ... 40	s2"-Rp2"	VGD 20-5011	внешний 2"
		40 ... 50	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		50 ... 100	d1"1/4-Rp2"	MB-VEF 412	внешний 1"1/2
		100 ... 300	d3/4"-Rp1"	MB-VEF 407	внешний 1"
VGL05.1000 DP	(240) 530 1 000	20 ... 35	s65-DN65	VGD 40-065	внешний DN65
		35 ... 40	s2"-Rp2"	VGD 20-5011	внешний 2"
		40 ... 50	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		50 ... 100	d1"1/4-Rp2"	MB-VEF 412	внешний 1"1/2
		100 ... 300	d3/4"-Rp1"	MB-VEF 407	внешний 1"

VGL06.1600 DP	(300) 800 1 600	30 ... 40	s80-DN80	VGD 40-080	внешний DN80
		40 ... 50	s65-DN65	VGD 40-065	внешний DN65
		50 ... 70	s2"-Rp2"	VGD 20-5011	внешний 2"
		70 ... 100	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		100 ... 300	d1"1/4-Rp2"	MB-VEF 412	внешний 2"
VGL06.2100 DP	(480) 1 100 2 050	40 ... 50	s80-DN80	VGD 40-080	внешний DN80
		50 ... 60	s65-DN65	VGD 40-065	внешний DN65
		60 ... 70	s2"-Rp2"	VGD 20-5011	внешний 2"
		70 ... 100	d1"1/2-Rp2"	MB-VEF 420	карманный фильтр
		100 ... 300	d1"1/4-Rp2"	MB-VEF 412	внешний 2"

Потери давления



VG 3.290 D

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp3/4"	d1"1/4-Rp1"1/4	d3/4"-Rp3/4"	d1"1/4-Rp1"1/4	d3/4"-Rp3/4"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³		Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³		Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)				
190	17	9	23	9	9
210	21	10	29	10	11
230	25	13	34	13	13
250	30	15	41	15	16
270	34	17	47	17	18
290	40	20	55	20	21






VG 3.360 D

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp3/4"	d1"1/4-Rp1"1/4	d3/4"-Rp3/4"	d1"1/4-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp2"	d3/4"-Rp3/4"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³		Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³			Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)					
240	25	9	35	13	9	11
280	34	12	48	18	12	15
320	45	16	63	24	16	20
360	57	20	79	30	20	25



VG 4.460 D



Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp3/4"	d1"1/4-Rp1"1/4	d3/4"-Rp3/4"	d1"1/4-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp2"	d3/4"-Rp3/4"	d1"1/4-Rp1"1/4
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³		Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³			Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³	
	Потери давления газа (мбар)						
250	19	6	28	7	4	10	6
300	27	9	40	10	6	14	8
350	37	12	54	13	8	19	11
400	48	15	71	17	10	25	15
460	64	20	94	23	13	32	20
500	76	24	111	27	16	38	23



Потери давления



VG 3.290 DP

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4	d3/4"-Rp1"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³		Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³		Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)				
190	28	9	41	9	12
210	34	10	50	10	15
230	41	13	59	13	18
250	48	15	70	15	21
270	56	17	82	17	25
290	65	20	94	20	29






VG 3.360 DP

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp2"	d3/4"-Rp1"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³		Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³			Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)					
240	36	9	53	12	9	15
280	49	12	73	17	12	21
320	63	16	95	22	16	27
360	80	20	120	28	20	35






VG 4.460 DP

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp2"	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³		Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³			Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³	
	Потери давления газа (мбар)						
300	40	8	59	11	6	18	8
350	54	10	81	15	9	24	11
400	70	14	106	19	12	31	14
450	89	17	134	24	15	40	18
510	114	22	172	31	19	51	23






VG 4.610 DP

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp2"	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp2"	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³			Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³			Сж. пропан G31 Hi= 25,89 кВт·ч/м³	
	Потери давления газа (мбар)							
350	53	9	6	78	13	7	25	8
400	70	12	8	102	17	9	32	10
450	88	16	10	129	21	11	41	13
500	109	19	12	159	26	14	50	16
550	132	23	15	192	32	17	61	20
610	162	29	18	236	39	20	75	24






VG 5.950 DP

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp2"	d1"1/2-Rp2"	s2"-Rp2"	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp2"	d1"1/2-Rp2"	s2"-Rp2"	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp2"	d1"1/2-Rp2"	s2"-Rp2"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³				Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³				Сж. пропан G31 Hi= 25,89 кВт·ч/м³			
	Потери давления газа (мбар)											
500	86	27	9	6	129	38	11	8	39	13	7	7
550	104	32	10	7	157	46	13	10	47	16	9	9
600	122	38	11	9	186	54	16	12	56	19	11	11
650	145	45	13	11	219	64	19	14	66	22	13	13
700	168	52	15	12	253	74	22	16	76	25	14	14
750	193	60	18	14	292	85	25	18	88	28	16	16
800	219	68	21	16	-	96	29	21	99	32	19	19
850	248	77	24	18	-	109	33	24	112	37	21	21
900	277	86	27	20	-	122	36	27	126	41	24	24






VG 5.1200 DP

Мощность горелки (кВт)	d1"1/4-Rp2"	d1"1/2-Rp2"	s2"-Rp2"	s65-Rp2"	d1"1/4-Rp2"	d1"1/2-Rp2"	s2"-Rp2"	s65-Rp2"	d1"1/4-Rp2"	d1"1/2-Rp2"	s2"-Rp2"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³				Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³				Сж. пропан G31 Hi= 25,89 кВт·ч/м³		
	Потери давления газа (мбар)										
750	56	18	14	12	82	24	19	14	28	14	14
800	65	21	16	13	92	27	22	16	32	16	16
850	74	24	18	15	105	30	25	18	36	18	18
900	83	27	20	17	118	33	28	20	41	20	20
950	94	30	22	19	131	37	31	23	46	22	22
1000	103	33	25	21	145	42	34	26	51	24	25
1050	113	37	27	23	160	47	38	28	56	27	27
1100	124	40	30	25	175	51	42	31	61	30	30
1150	136	44	33	28	192	55	46	34	67	33	33






VG 6.1600 DP

Мощность горелки (кВт)	d1"1/4-Rp2"	d1"1/2-Rp2"	s2"-Rp2"	s65-DN65	d1"1/4-Rp2"	d1"1/2-Rp2"	s2"-Rp2"	s65-DN65	d1"1/4-Rp2"	d1"1/2-Rp2"	s2"-Rp2"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³				Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³				Сж. пропан G31 Hi= 25,89 кВт·ч/м³		
	Потери давления газа (мбар)										
900	53	18	9	7	77	27	15	14	20	8	6
1000	66	23	12	8	93	33	18	17	24	10	7
1100	80	28	14	10	113	40	22	21	29	12	9
1200	95	33	17	12	136	48	26	25	35	15	10
1300	112	39	20	14	158	57	31	30	41	17	12
1400	129	45	23	16	182	66	36	34	47	20	14
1500	148	51	26	19	209	76	42	39	54	23	16
1600	168	58	30	21	238	86	47	45	62	26	19





VG 6.2100 DP

Мощность горелки (кВт)	d1"1/4- Rp2"	d1"1/2- Rp2"	s2"-Rp2"	s65- DN65	s80- DN80	d1"1/4- Rp2"	d1"1/2- Rp2"	s2"-Rp2"	s65- DN65	s80- DN80	d1"1/4- Rp2"	d1"1/2- Rp2"	s2"- Rp2"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³					Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³					Сж. пропан G31 Hi= 25,89 кВт·ч/м³		
	Потери давления газа (мбар)												
1200	70	28	17	12	10	81	32	20	14	12	39	13	8
1300	82	32	20	14	12	95	38	24	16	14	46	15	10
1400	95	37	24	16	14	110	44	28	19	16	53	17	11
1500	109	43	27	18	16	128	50	32	21	19	61	20	13
1600	124	49	31	21	18	144	57	36	24	21	69	23	15
1700	140	55	35	24	21	163	64	40	27	24	78	26	17
1800	157	61	39	26	23	183	71	45	30	27	87	29	19
1900	175	69	43	29	25	204	79	50	34	31	97	32	21




VG 04.570 V

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp1/2"	d1"1/4-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp1/2"	d3/4"-Rp1"	d1"1/4-Rp1"1/4
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³			Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³		Сж. пропан G31 Hi= 25,89 кВт·ч/м³	
	Потери давления газа (мбар)						
380	58	18	15	23	15	23	15
420	71	22	15	28	15	28	15
440	77	24	15	31	16	30	15
460	85	26	15	34	17	33	15
480	92	28	15	37	19	36	17
500	100	31	16	40	20	39	18
520	108	33	17	43	22	42	20
540	116	36	19	46	24	45	22
560	124	39	20	50	26	49	24
570	129	40	21	51	26	51	25





VG 04.570 V - Сж. пропан





VG 3.290 M

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"1/4	d3/4"-Rp1"1/4	d3/4"-Rp1"1/4
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³	Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³	Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)		
190	8	8	12
210	9	10	15
230	11	12	18
250	13	14	21
270	15	17	24
290	18	19	28





VG 3.360 M

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp1"1/2	d3/4"-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp1"1/2	d3/4"-Rp1"1/4
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³		Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³		Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)				
240	12	9	14	9	13
280	16	12	19	12	17
320	21	15	24	15	22
360	26	19	31	19	28





VG 4.460 M

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp1"1/2	d3/4"-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp1"1/2	d3/4"-Rp1"1/4
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³		Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³		Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)				
300	15	6	20	8	10
350	19	7	27	10	13
400	24	8	34	12	16
450	30	10	43	15	20






VG 4.610 M

Мощность горелки (кВт)	d3/4"-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp1"1/2	d3/4"-Rp1"1/4	d1"1/2-Rp1"1/2	d3/4"-Rp1"1/4
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³		Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³		Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)				
400	23	8	32	10	13
450	29	10	40	12	15
500	35	12	50	15	18
550	42	14	61	18	21
600	50	16	73	22	25






VG 5.950 M

Мощность горелки (кВт)	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"	d65-DN65	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"	d65-DN65	d1"1/2-Rp2"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³			Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³			Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)						
500	9	8	5	11	9	6	6
600	13	10	8	16	12	9	8
700	17	13	10	21	15	12	10
800	22	16	13	28	19	16	13
900	27	19	17	35	23	20	16






VG 5.1200 M

Мощность горелки (кВт)	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"	d65-DN65	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"	d65-DN65	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"	d65-DN65
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³			Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³			Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³		
	Потери давления газа (мбар)								
700	16	12	10	16	12	10	21	14	12
800	20	14	13	20	14	13	27	17	15
900	25	17	16	25	17	16	34	21	19
1000	31	21	20	31	21	20	42	25	23
1100	37	25	24	37	25	24	50	30	28
1200	44	29	29	44	29	29	59	36	33






VG 6.1600 M

Мощность горелки (кВт)	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"	d65-DN65	s65-DN65	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"	d65-DN65	s65-DN65	d1"1/2-Rp2"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³				Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³				Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³
	Потери давления газа (мбар)								
	800	16	9	6	6	22	14	8	8
900	25	13	10	9	34	18	12	12	12
1000	35	18	14	13	48	24	18	18	17
1100	47	24	19	18	64	32	24	24	22
1200	61	31	25	23	84	42	31	31	29



VG 6.2100 M

Мощность горелки (кВт)	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"	d65-DN65	s65-DN65	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"	d65-DN65	s65-DN65	d1"1/2-Rp2"	d2"-Rp2"
	Природный газ G20 Hi = 10,365 кВт·ч/м³				Природный газ G25 Hi = 8,83 кВт·ч/м³				Сж. пропан G31 Hi = 25,89 кВт·ч/м³	
	Потери давления газа (мбар)									
1100	28	15	12	11	39	21	15	15	13	9
1300	39	21	16	16	54	29	21	22	18	11
1500	51	27	21	21	71	37	28	29	23	14
1700	64	34	27	27	91	47	36	37	29	17
1900	80	41	34	34	114	59	45	46	36	20





192019, Санкт-Петербург,
ул. Седова, дом 11, корп.2, лит. А
тел.(812) 600-93-94
www.groupsteam.ru
info@groupsteam.ru

elco
www.elco-burners.com