



* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха)

МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ФЛЕКСАЛЕН 1000 +

Пример чтения артикула многотрубной системы:

FV-R160H2/32A25A20 – четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)

FV-R160H2/32A25A20



1. FV- Система собрана на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR. Трубы внутри располагаются свободно;

2. R160 – Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160;

3- 4. H2/32 – две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный трубопроводы).

Индекс **H** указывает на то, что трубы с кислородным барьером для отопления;

A25 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера);

A20 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера).

Артикул	Кол-во труб	Длина бухты, м	Цена/м.п.
FV+RS125A32A25	2	150	2 100
FV+RS160A40A25	2	100	2 750
FV+RS160A50A25	2	100	2 883
FV+RS200A50A25	2	50	2 905
FV+RS200A63A32	2	50	4 396
FV+R125A20A16	2	50	2 325

FV+R125A25A16	2	50	2 544
FV+R125A32A16	2	50	2 666
FV+R125A32A20	2	50	2 730
FV+R160A20A16	2	50	2 935
FV+R160A25A16	2	50	3 155
FV+R160A25A20	2	50	3 218
FV+R160A32A16	2	50	3 276
FV+R160A32A20	2	50	3 340
FV+R160A32A25	2	50	3 560
FV+R160A40A20	2	50	3 526
FV+R160A40A32	2	50	2 750
FV+R160A50A16	2	50	3 724
FV+R160A50A32	2	50	3 190
FV+R160A63A25	2	50	4 491
FV+R200A32A25	2	50	4 184
FV+R200A40A16	2	50	4 086

FV+R200A40A20	2	50	4 150
FV+R200A40A25	2	50	4 370
FV+R200A40A32	2	50	4 492
FV+R200A50A16	2	50	4 348
FV+R200A50A20	2	50	4 412
FV+R200A50A32	2	50	4 753
FV+R200A50A40	2	50	4 290
FV+R200A63A25	2	50	5 115
FV+R200A63A40	2	50	5 423