

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Днар/Двн, мм	Ед. изм.	Нали- чие	Длина бухты, м	Цена, м.п.
Однотрубная система							
	FV+RS63A25-FPC	63	25 / 20,4	мп	●	150	1 210
	FV+RS75A32-FPC	75	32 / 26,0	мп	●	150	1 450
	FV+RS75A40-FPC	75	40 / 32,6	мп	●	150	1 760
	FV+RS90A50-FPC	90	50 / 40,8	мп	●	150	2 180
	FV+RS125A63-FPC	125	63 / 51,4	мп	●	150	2 590
	FV+RS125A75-FPC	125	75 / 61,2	мп	●	150	2 830
	FV+RS160A90-FPC	160	90 / 73,6	мп	●	100	3 950
	FV+R160A110-FPC	160	110 / 90,0	мп	●	100	4 960
Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м							

Греющий саморегулирующийся кабель 20W/м

Внешний вид	Артикул	Макс мощность, Вт	Ед. изм.	Наличие	Длина бухты, м	Цена/м.п.
	TRACECO-20	20	мп	●	500	525

Комплектующие

Артикул	Наименование	Цена/ед.
07-5807-000-9920	Монтажный набор для кабеля (соединение и концевая заделка)	570
05-0060-0087	Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком	6 490
07-5807-01	Комплект для Т-образного соединения кабеля	850